

**NEU!** Gültig ab 1. Mai 2021 

# Produktprogramm 2021

Systemlösungen von Botament®  
für Neubau und Sanierungen

Baustoffe  
für echte  
Profis



**Botament**   
MIT VERTRAUEN

# NEU! DER BOTAMENT® AUFBAUGENERATOR



Planen Sie mit dem Botament® Aufbaugenerator einfach und kostenlos die Fliesen- und Bodenverlegearbeiten oder die Bauwerksabdichtung Ihrer aktuellen Projekte.

[www.app.botament.com/aufbaugenerator](http://www.app.botament.com/aufbaugenerator)

- ⋮ Standardaufbauempfehlungen als PDF drucken
- ⋮ Mengenermittlung inklusive
- ⋮ Perfektes Tool für Verarbeiter und Fachhandel
- ⋮ Hinweise zu Normen und Richtlinien auf einen Blick

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

**Gerald G.**  
Gebietsleiter bei Botament®  
seit 25 Jahren

**Rafael S.**  
Baustoffhändler, führt  
Botament® seit 20 Jahren

**Boris H.**  
Fliesenlegermeister, verarbeitet  
Botament® Tag für Tag

## Botament - die Vertrauensmarke.

Die Marke Botament steht wie keine andere für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Handwerker. Die zentrale Aussage „Mit Vertrauen“ ist Ausdruck unserer ganzheitlichen Philosophie. Unseren Kunden zu dienen und die Zukunft zu sichern, schaffen wir durch echte Werte am Bau.

Als ein Unternehmen der MC Bauchemie-Gruppe sind wir Anbieter von Produkten und Produktsystemen für Neubauten und Sanierungen. Von der innovativen Bauwerksabdichtung über die klassische Bodentechnik und die vielfältigen Fliesenverlegeprodukte bis hin zu sicheren Systemen für den Nassbereich – Botament bietet seit fast 30 Jahren eine umfassende und in der Branche einmalige Kombination an echten Problemlösungen. Zu unseren Kundengruppen zählen neben dem Profi-Handwerk der Fachhandel, Architekten und Planer sowie private und öffentliche Bauherren.



# Produktindex.

Produkte sortiert nach Produktnamen

## A

<b>A 210</b>	Nivelliermasse bis 10 mm	55
<b>A 220</b>	Nivelliermasse bis 20 mm	55
<b>A 230</b>	Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm	56
<b>A 240</b>	Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm	56
<b>A 250</b>	Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm	56
<b>A 270</b>	Feinspachtel bis 4 mm	57
<b>AE</b>	Abdichtungs- & Entkopplungsbahn	10
<b>Anrührreimer</b>		63

## B

<b>B 95 L</b>	Bitumen-Silolack	38
<b>B 97 L</b>	Bitumen-Anstrich/Dachlack	38
<b>B 98 L</b>	Bitumen-Spachtelkitt	39
<b>B 300</b>	Fugenband	40
<b>BA-L</b>	Bodenablauf Linienentwässerung	31
<b>BA-P</b>	Bodenablauf Punktentwässerung	32
<b>BD</b>	Butyldichtband	12
<b>BE 901 Plus</b>	Multifunktionaler Bitumenanstrich	40
<b>Bitumen-Dickbeschichtung 1K/2K</b>		38
<b>BM 1</b>	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	39
<b>BM 92</b>	Schnell Bitumen-Dickbeschichtung 2K	37
<b>BM 92</b>	Winter Bitumen-Dickbeschichtung 2K	37
<b>BP</b>	Bauplatte	28
<b>BTK 200</b>	Terrachamp Balkon- & Terrassenkleber 2K	25
<b>BV 2</b>	Bodenversiegelung	52

## C

<b>CF 200</b>	Spezial-Fugenmörtel 2K	23
<b>CF 600</b>	Spezial-Fugendichtstoff	25

## D

<b>D 1 Speed</b>	Multifunktionale Haftgrundierung	6/54
<b>D 10</b>	Haftemulsion/Estrichzusatz	19
<b>D 11</b>	Tiefengrund	6
<b>D 12</b>	Tiefenverkiegelung/Aufbrennsperre	39
<b>Dämmplattenteller</b>		33
<b>DE</b>	Dünnentkopplung	10/62
<b>DF 9 S/R</b>	Dichtfolie spachtelbar/rollfähig	13
<b>DF Color</b>	Farbpigment	13
<b>DUB</b>	Duschboard Punktentwässerung	30

## E

<b>E 120</b>	Multifunktionsharz 2K	7/55
<b>EB 100</b>	Botascreed Bindemittel	49
<b>EF 500/EK 500</b>	Epoxidharz-Fugen-/Klebemörtel	23
<b>Epoxy-Starterset</b>		63

## F

<b>FP</b>	Flexplatte	29
<b>FT 2 HP</b>	Hochbeständiges Dünnschichtsystem für Futtertische 2K	52

## G

<b>G 110</b>	Universalgrundierung	54
<b>G 140</b>	PU-Schnellgrundierung 1K	6/55
<b>GS 12</b>	Spezial-Gewebeband	33
<b>GS 98</b>	Glasseidengewebe	41

## K

<b>K 530</b>	PVC-Designbelag-Klebstoff	58
<b>K 550</b>	PVC-Belag Nass- und Haftklebstoff	58

<b>K 572</b>	Rollkleber für PVC-Designbeläge	58
<b>KL</b>	Kupferleitband	62
<b>KSK</b>	Bitumen-Selbstklebebahn	41

## L

<b>L 610</b>	Linoleumbelag-Klebstoff	60
<b>LD</b>	Duschboard Linienentwässerung	30
<b>LD-I Pro</b>	Duschboard Linienentwässerung	30

## M

<b>M 12 Stone</b>	Natursteinmörtel	18
<b>M 13 Stone</b>	Natursteinmörtel	19
<b>M 21 Classic</b>	Flex-Leistungskleber	18
<b>M 21 HP</b>	Premium Flex-Kleber	16
<b>M 21 HP Speed</b>	Premium Flex-Schnellkleber	16
<b>M 21 Premium</b>	Flex-Kraftkleber	18
<b>M 22 HP</b>	Premium Flex-Kleber	16
<b>M 29 HP</b>	Premium Flex-Bodenkleber	17
<b>M 29 HP Speed</b>	Premium-Flex-Schnell Bodenkl.	17
<b>M 30 HP S2</b>	Premium Flex-Bodenkleber	17
<b>M 32 Supax</b>	Standard-Fugen-Bunt	20
<b>M 34</b>	Dichtschlämme	42
<b>M 35</b>	Multimörtel	46
<b>M 36 Speed</b>	Multifunkt. Schnellzementmörtel	46
<b>M 37</b>	Schnellreparatur-Zement	47
<b>M 38</b>	Hochfester Feinspachtel	47
<b>M 50 Classic</b>	Nivelliermasse bis 20 mm	8
<b>M 51 Classic</b>	Nivelliermasse 5-30 mm	8
<b>M 53 Extra</b>	Faserarmierte, zementäre Nivelliermasse bis 40 mm	8/56
<b>M 54 FM</b>	Schnellestrich-Fertigmörtel	49
<b>M 54</b>	Schnellestrich-Bindemittel	49
<b>M 56 Speed</b>	Schnellestrich-Bindemittel	50
<b>M 56 Speed FM</b>	Schnellestrich-Fertigmörtel	50
<b>M 200</b>	Multimörtel	9
<b>M 365</b>	Multi-Klebstoff	61
<b>M 440</b>	Polyurethan-Klebstoff 2K	61

<b>MACH 3in1</b>	Bitumen-Dickbeschichtung 1K	37
<b>MD 1 Speed</b>	Flexible Dichtungsschlämme 1K	14
<b>MD 2 The Blue 1</b>	Spezialabdichtung 2K	14
<b>Messeimer</b>		63
<b>MS 6</b>	Multifunkt. Kleb- & Dichtstoff	33
<b>MULTIFUGE Base</b>	Multifunktions-Fugenmörtel	21
<b>MULTIFUGE Diamond MAX</b>	Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K	22
<b>MULTIFUGE Fine</b>	Multifunktions-Fugenmörtel	21
<b>MULTIFUGE Fine Speed</b>	Multifunktions-Fugenmörtel	20
<b>MULTIPROOF</b>	Hybridabdichtung 1K	13
<b>MULTISTAR</b>	Multifunktions-Fliesenkleber	15
<b>MULTISTONE</b>	Multifunktions- Naturstein- und Fliesenkleber	15

## P

<b>P 440</b>	Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff	60
<b>P 450</b>	Elastik-Parkett-Klebstoff	60
<b>P 600</b>	Primer	24
<b>PB</b>	Portaldichtband	40
<b>PF 1</b>	Pflaster Frisch	52
<b>PR</b>	Gefälleprofil	32

## Q

<b>Quarzsand</b>		63
------------------	--	----

## R

<b>R 39</b>	Reaktionsharzkleber- und Reparaturmörtel 2K	48
-------------	---	----

<b>R 70</b>	Gießharz 2K	9/50/54
<b>RA 170</b>	Reaktionsharz-Abdichtung 2K	14
<b>RD 1</b>	Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K	36

<b>RD 2</b>	Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	36
-------------	---	----

<b>Renovation BS 3</b>	Betonfeinspachtel	45
------------------------	-------------------	----

<b>Renovation FP</b>	Feuchtespezial-Feinputz	43
----------------------	-------------------------	----

<b>Renovation FSP</b>	Feuchtespezialputz	42
-----------------------	--------------------	----

<b>Renovation GS 4</b>	Zementärer Glattspachtel	46
------------------------	--------------------------	----

<b>Renovation HB 1</b>	Korrosionsschutz/ Haftbrücke	45
------------------------	------------------------------	----

<b>Renovation MS 10</b>	Injektionscreme zur Horizontalsperre	43
-------------------------	--------------------------------------	----

<b>Renovation MS 20</b>	Sanierputz WTA-geprüft	43
-------------------------	------------------------	----

<b>Renovation MS 30</b>	Sulfatbest. Dichtschlämme	44
-------------------------	---------------------------	----

<b>Renovation MS 80 W</b>	Fassaden-Imprägnierung	44
---------------------------	------------------------	----

<b>Renovation RM 2</b>	Reparaturmörtel	45
------------------------	-----------------	----

<b>Renovation VSM</b>	Vorspritzmörtel	42
-----------------------	-----------------	----

<b>RK</b>	Rohrkasten	29
-----------	------------	----

<b>RK-U</b>	Rohrkasten	29
-------------	------------	----

<b>RS</b>	Randdämmstreifen	62
-----------	------------------	----

## S

<b>S 3 Supax</b>	Naturstein-Silikon	24
------------------	--------------------	----

<b>S 5 Supax</b>	Sanitär-Silikon	24
------------------	-----------------	----

<b>S 910</b>	Armierungsfasern	57
--------------	------------------	----

<b>S 920</b>	Beschleuniger f. Ausgleichmassen	9/57
--------------	----------------------------------	------

<b>SB 20</b>	Systemdichtband + Zubehör	12
--------------	---------------------------	----

<b>SB 78</b>	Systemdichtband + Zubehör	11
--------------	---------------------------	----

<b>SB 78 S</b>	Schnittschutz für Dichtbänder	11
----------------	-------------------------------	----

<b>SB 78 WB</b>	Wannendichtband	12
-----------------	-----------------	----

<b>SB 100</b>	Dehnzonenmanschette	11
---------------	---------------------	----

<b>Schlagdübel</b>		33
--------------------	--	----

<b>SD</b>	Speziessand	25
-----------	-------------	----

<b>SF 100</b>	Säurebau-Fugenmörtel 2K	23
---------------	-------------------------	----

<b>SF 300</b>	Säurebau-Silikon	24
---------------	------------------	----

<b>Schutz- und Drainagebahn</b>		41
---------------------------------	--	----

## T

<b>T 313</b>	Rutschbremse	59
--------------	--------------	----

<b>T 350</b>	Universal-Textilbelag-Klebstoff	59
--------------	---------------------------------	----

<b>TE</b>	Trittschall- & Entkopplungsplatte	10
-----------	-----------------------------------	----

<b>TE Plus</b>	Trittschall- & Entkopplungsmatte	31
----------------	----------------------------------	----

<b>TF 02</b>	Trennmittel	51
--------------	-------------	----

<b>TK 150</b>	Hoch beständiger Fliesenkleber 2K	19
---------------	-----------------------------------	----

<b>TX</b>	Stellmittel	62
-----------	-------------	----

## U

<b>UV 2 HP</b>	Hochbeständige Untergrundversiegelung 2K	52
----------------	--	----

## V

<b>VB 20</b>	Vergussbeton	48
--------------	--------------	----

<b>VM 10</b>	Vergussmörtel	48
--------------	---------------	----

## W

<b>WE</b>	Wannenelement	29
-----------	---------------	----

<b>Water LD</b>	Linienentwässerung	31
-----------------	--------------------	----

<b>WC-Set</b>	Installationsverkleidungsset	28
---------------	------------------------------	----

## Z

<b>ZF 71</b>	Mischöl/Luftporenbildner	51
--------------	--------------------------	----

<b>ZF 77</b>	Beton- & Mörteldichtungsmittel	51
--------------	--------------------------------	----



## Fliesen- und Natursteinbeläge

- 06 Untergrund vorbereiten
- 10 Entkopplung und Abdichtung im Verbund
- 15 Fliesen verlegen
- 20 Fugen und Fugenabdichtung
- 25 Terrachamp
- 28 Feucht- & Nassraumlösungen

### BOTAMENT® D 1 Speed

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



#### Produktbeschreibung

D 1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

#### Verbrauch

ca. 50-100 g/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Schnell trocknend
- ⋮ 1:2 mit Wasser verdünnbar
- ⋮ Für saugende und nicht saugende Untergründe
- ⋮ Griffige Oberflächenstruktur
- ⋮ Roll- und streichfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
311515 011 5609	4030905070309	blau	1 kg Kunststoffflasche	6 x 1 kg		16,26	16,26 / kg
311515 019 5609	4030905070330	blau	5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg	49,90	9,88 / kg
311515 024 5609	4030905070323	blau	10 kg Kunststoffeimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg	93,20	9,32 / kg

### BOTAMENT® D 11

Tiefengrund



#### Produktbeschreibung

D 11 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

#### Verbrauch

ca. 60-100 ml/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ 1 : 1 verdünnbar
- ⋮ Schnell trocknend
- ⋮ Verbessert die Haftung
- ⋮ Roll- und streichfähig
- ⋮ Mindert die Saugfähigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
6127030 011 5609	4030905070033	rot	1 l Kunststoffflasche	6 x 1 l		12,18	12,18 / l
6127030 019 5609	4030905070040	rot	5 l Kunststoffkanister	1 x 5 l	64 x 5 l	48,00	9,60 / l
6127030 024 5609	4030905070057	rot	10 l Kunststoffkanister	1 x 10 l	40 x 10 l	61,00	6,10 / l
6127030 054 5609	4030905070064	rot	200 l Fass	1 x 200 l		1.204,00	6,02 / l

### BOTAMENT® G 140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



#### Produktbeschreibung

G 140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

#### Verbrauch

pro Auftrag ca. 150 g/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- ⋮ Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- ⋮ Ideal für großformatige Fliesen
- ⋮ Auf Calciumsulfatestrichen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5170140 024 5609	4030905200393	braun/transparent	10 kg Kunststoffkanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg	281,60	28,16 / kg

**BOTAMENT® E 120**

Multifunktionsharz 2K



AUCH  
FÜR DEN  
BODENPOR  
EIN  
SPEZIALIST

**Produktbeschreibung:**

E 120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

**Verbrauch**

ca. 100-300 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile:**

- ⋮ Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- ⋮ Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- ⋮ Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- ⋮ Für PAK-Sanierungen geeignet

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5170501 011 5609	4030905120073	farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg		40,26	40,26 / kg
5170501 024 5609	4030905120127	farblos	10 kg Weißblecheimer	1 x 10 kg		258,40	25,84 / kg
5170503 054 5609	4030905120189	farblos	200 kg Fass Komponente A	1 x 200 kg			auf Anfrage
5170502 054 5609	4030905120196	farblos	200 kg Fass Komponente B	1 x 200 kg			auf Anfrage

## Botament® D 1 Speed

### Die Grundierung mit Speed!

- ⋮ Für saugende und nicht saugende Untergründe
- ⋮ Griffige Oberflächenstruktur
- ⋮ Im Innen- und Außenbereich anwendbar

PREMIUM

2 in 1

PRODUKT



### BOTAMENT® M 50 Classic

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-FS



#### Produktbeschreibung

M 50 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrund-egalisation im Innen- und Außenbereich.

#### Verbrauch

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

#### Vorteile

- ⋮ Begehbar nach ca. 3 Stunden
- ⋮ Mit Fliesen belegbar nach Begehbarkeit
- ⋮ Für beheizte Flächen
- ⋮ Hohe Oberflächenhärte
- ⋮ Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891970 037 5609	4030905060126	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	53,50	2,14 / kg



### BOTAMENT® M 51 Classic

Nivelliermasse 5 - 30 mm CT-C25-FS



#### Produktbeschreibung

M 51 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrund-egalisation im Innen- und Außenbereich.

#### Verbrauch

ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

#### Vorteile

- ⋮ Begehbar nach ca. 3 Stunden
- ⋮ Mit Fliesen belegbar nach Begehbarkeit
- ⋮ Für beheizte Flächen
- ⋮ Hohe Oberflächenhärte
- ⋮ Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1892970 037 5609	4030905060041	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	55,50	2,22 / kg



### BOTAMENT® M 53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



#### Produktbeschreibung

M 53 Extra ist ein faserarmerter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalisation im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

#### Verbrauch

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

#### Vorteile

- ⋮ Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünnschichtiger Fußbodenheizungssysteme
- ⋮ Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- ⋮ Reduziert Rissbildung
- ⋮ Raket- und pumpfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891253 037 5609	4030905199987	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	74,00	2,96 / kg

**BOTAMENT® S 920**

Beschleuniger für Ausgleichmassen



TEAM  
BAU  
KASTEN

**Produktbeschreibung**

S 920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen A 220 und A 250. Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett und keramischen Belägen.

**Verbrauch**

500 ml: 25 kg Ausgleichmasse

**Vorteile**

- : Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A 220 und A 250.
- : Verlegung von:
  - textilen Belägen nach ~ 90 Minuten,
  - elastischen Belägen nach ~ 120 Minuten
  - Parkett nach ~ 12 Stunden möglich

Im System mit Botament® Ausgleichmassen (Bodentechnik) zertifiziert

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1723920 007 5609	4030905140392	weiß/transparent	500 ml Kunststoffflasche	20 Stk. im Karton	360 Stk. pro Palette		11,54 / Stk.

**BOTAMENT® R 70**

Silikatharz



**Produktbeschreibung**

R 70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:**

je nach Rissbreite und -tiefe

**Vorteile**

- : Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- : Estrichklammern nicht notwendig
- : Schnell erhärtend
- : Sehr emissionsarm
- : Geruchsneutral

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Karton	Preis per Einheit
7381570 008 5609	4030905060317	gelblich/transparent	2,4 l - Karton mit 4 Gebindepaaren A + B (600 ml):			103,60	25,90 / Gebindepaar
			Komponente A	4 x 200 ml			
			Komponente B	4 x 400 ml			

**BOTAMENT® M 200**

Multimörtel



**Produktbeschreibung**

M 200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, hydraulisch abbindender Mörtel mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen von Untergründen im Innen- und Außenbereich, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, zum Verkleben von Fliesen und Platten und zur Verklebung von Plan- und Mauersteinen.

**Verbrauch**

ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- : Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- : Geprüft nach EN 12004: C1 T
- : Mit Sand streckbar bis 50 mm
- : Frühe Belastbarkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1890200 019 5609	4030905060393	grau	5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	33 x 5 kg	19,30	3,86 / kg
1890200 037 5609	4030905060379	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	48,50	1,94 / kg



AUCH FÜR DEN BODENPOFI EIN SPEZIALIST

### BOTAMENT® DE

#### Dünntkopplungsbahn



##### Produktbeschreibung

DE Dünntkopplungsbahn wird zur Spannungsreduzierung zwischen Keramik-, Naturstein- und Parkettbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

##### Vorteile

- : Elastische Entkopplung von starren Belägen und Parkett
- : Auf kritischen Untergründen einsetzbar
- : Wirkt rissüberbrückend
- : Reduziert Spannungen
- : Schnelle und einfache Verlegung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8760100 091 5609	4030905131611	weiß	Länge 50 m, Breite 1 m, Stärke 0,75 mm	50 m <sup>2</sup> /Karton	9 Kartons		9,90 / m <sup>2</sup>

### BOTAMENT® TE

#### Trittschall- und Entkopplungsplatte



##### Produktbeschreibung

TE Trittschall- und Entkopplungsplatte wird zur Trittschallminderung unter Fliesenbelägen sowie zur Spannungsreduzierung zwischen Fliesenbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt. Das Gesamtsystem (geklebte Platten mit Fliesenbelag) ist nach DIN EN ISO 140- 8 geprüft.

##### Vorteile

- : Trittschallminderung um 14 dB
- : Elastische Entkopplung von starren Belägen
- : Wirkt rissüberbrückend
- : Schnelle und einfache Verlegung
- : Geringe Aufbauhöhe

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8740000 091 5609	4030905130164	dunkelgrau	100 x 60 x 0,6 cm	20 Platten/Karton 12 m <sup>2</sup> /Karton	6 Kartons (72 m <sup>2</sup> )	321,60	26,80 / m <sup>2</sup>

### BOTAMENT® AE

#### Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



ERFÜLLT DIE NEUE ABDICHTUNGSNORM

AUCH FÜR DEN BODENPOFI EIN SPEZIALIST

##### Produktbeschreibung

AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

##### Vorteile

- : Elastisch
- : Geprüft für die Wassereintragsklassen W0-I bis W2-I
- : Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- : Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Im System geprüft mit: Botament® M 21 Classic, M 21 HP Speed und M 21 HP

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8770010 092 5609	4030905131420	blau	10 m Rolle (1 m Breite) 1 Stück im Karton	1 x 10 m Rolle (10 m <sup>2</sup> )	25 Kartons (250 m <sup>2</sup> )	149,00	14,90 / m <sup>2</sup>
8770000 091 5609	4030905130591	blau	30 m Rolle (1 m Breite)	1 x 30 m Rolle (30 m <sup>2</sup> )	16 Kartons (480 m <sup>2</sup> )	426,00	14,20 / m <sup>2</sup>

## BOTAMENT® SB 100

### Dehnzonenmanschette




#### Produktbeschreibung

SB 100 ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit mittlerer Dehnzone zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen. SB 100 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

#### Vorteile

- ⋮ Hoch elastisch
- ⋮ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- ⋮ Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- ⋮ Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8695013 091 5609	4030905051568	hellblau	130 x 130 mm 8 mm Innenloch, Rohrdurchmesser: 12-22 mm	25 Stk./Karton		112,00	4,48 / Stk.
8695014 091 5609	4030905051575	hellblau	140 x 140 mm 15 mm Innenloch, Rohrdurchmesser: 20-37 mm	25 Stk./Karton		131,25	5,26 / Stk.
8695018 091 5609	4030905051582	hellblau	180 x 180 mm 35 mm Innenloch, Rohrdurchmesser: 50-75 mm	10 Stk./Karton		80,00	8,00 / Stk.



## BOTAMENT® SB 78

### Systemdichtband + Zubehör



#### Produktbeschreibung


SB 78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD 2 The Green 1 und RD 1 Universal. SB 78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

#### Vorteile

- ⋮ Hoch elastisch, hoch reißfest
- ⋮ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- ⋮ Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- ⋮ Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8693812 091 5609	4030905050561	blau	50 m Rolle (12 cm Breite), 12 Stk. / Karton	1 x 50 m		127,72	/ Stk.
8693801 091 5609	4030905050578	blau	Innenecke, 25 Stk./Karton	1 Stk.		7,12	/ Stk.
8693802 091 5609	4030905050585	blau	Außenecke, 25 Stk./Karton	1 Stk.		7,12	/ Stk.
8693803 091 5609	4030905050592	blau	Dichtmanschette 120 x 120 mm, 25 Stk./Karton	1 Stk.		5,18	/ Stk.
8693804 091 5609	4030905050608	blau	Dichtmanschette 425 x 425 mm, 10 Stk./Karton	1 Stk.		25,22	/ Stk.
8693150 091 6009	4030905051360	blau	Dichtmanschette Flex 150 x 150 mm, 25 Stk./Karton	1 Stk.		6,22	/ Stk.



## BOTAMENT® SB 78 S

### Schnittschutz für Dichtbänder



#### Produktbeschreibung

SB 78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich.

#### Vorteile

- ⋮ Exzellente Schnittfestigkeit
- ⋮ Selbstklebend, hoch reißfest, doppelgewebt
- ⋮ Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8693805 091 5609	4030905051285	beige/gelb	10 m - Rolle (50 mm Breite) Stärke: 0,7 mm	1 x 10 m Rolle		161,06	/ Stk.

### BOTAMENT® SB 78 WB

#### Wannendichtband



#### Produktbeschreibung

SB 78 WB Wannendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschierendes Dichtband mit einem selbstklebenden Butylstreifen zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen. SB 78 WB ist für den Einsatz an Dusch- und Badewannen geeignet.


#### Vorteile

- ⋮ Hoch elastisch
- ⋮ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- ⋮ Für Feuchträume
- ⋮ Hoch reißfest
- ⋮ Schnelle und einfache Fixierung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8693806 091 5609	4030905051292	hellblau	10 m - Rolle (120 mm Breite) Stärke: 0,7 mm	1 x 10 m Rolle			76,64 / Stk.

### NEU! BOTAMENT® SB 20

#### Systemdichtband



#### Produktbeschreibung

SB 20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschierendes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

#### Vorteile

- ⋮ Hoch elastisch und reißfest
- ⋮ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- ⋮ Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- ⋮ Schnelle und einfache Verlegung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8693720 091 5609	4030905051759	grau	50 m Rolle (12 cm Breite) Stärke: 0,6 mm	1 x 50 m Rolle			65,00 / Stk.

### BOTAMENT® BD

#### Butyldichtband



#### Produktbeschreibung

BD Butyldichtband ist ein oberseitig vlieskaschierendes, selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Außenbereich.

#### Vorteile

- ⋮ Flexibel
- ⋮ Hoch reißfest
- ⋮ Selbstklebend
- ⋮ Selbstverschweißend
- ⋮ Hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8696500 091 5609	4030905050714	grau	10 m - Rolle (10 cm breit)	2 Stk. im Karton			43,08 / Stk.

## MULTIPROOF®

### Hybridabdichtung 1K



#### Produktbeschreibung

MULTIPROOF® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. MULTIPROOF® ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden.

#### Verbrauch

WO-I, W1-I & W2-I (Wand) zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke  $d_{\min}$  (0,5 mm)\*: ~ 0,80 kg/m<sup>2</sup>

W2-I bis W3-I (Balkone & Terrassen) zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke  $d_{\min}$  (2,0 mm)\*: ~ 2,9 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Gebrauchsfertig
- ⋮ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- ⋮ Hoch flexibel, rissüberbrückend und faserarmiert
- ⋮ Keine Grundierung notwendig
- ⋮ Verbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen

\* Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundegalierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3412000 024 5609	4030905051643	grau	10 kg Kunststoffeimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg	95,40	9,54 / kg
3412000 034 5609	4030905051650	grau	18 kg Kunststoffeimer	1 x 18 kg	16 x 18 kg	146,88	8,16 / kg

## BOTAMENT® DF 9 S/R

### Dichtfolie spachtelbar/rollfähig



#### Produktbeschreibung

DF 9 wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. DF 9 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

#### Verbrauch

ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Hoch elastisch
- ⋮ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W2-I (Wand)
- ⋮ Diffusionsoffen
- ⋮ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- ⋮ Zum Rollen und Spachteln

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4462000 029 1009	4030905050011	grau (spachtelbar)	12 kg Kunststoffeimer	1 x 12 kg	30 x 12 kg	93,84	7,82 / kg
4462000 036 6009	4030905050318	grau (spachtelbar)	21 kg Kunststoffeimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg	160,86	7,66 / kg
4462071 036 5609	4030905051261	hellgrau (spachtelbar)	21 kg Kunststoffeimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg	160,86	7,66 / kg
4462500 019 5609	4030905050844	grau (rollfähig)	5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg	51,40	10,28 / kg
4462500 029 5609	4030905050233	grau (rollfähig)	12 kg Kunststoffeimer	1 x 12 kg	30 x 12 kg	93,84	7,82 / kg
4462500 036 5609	4030905050301	grau (rollfähig)	21 kg Kunststoffeimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg	160,86	7,66 / kg
4462571 036 5609	4030905051278	hellgrau (rollfähig)	21 kg Kunststoffeimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg	160,86	7,66 / kg

## BOTAMENT® DF Color

### Farbpigment



#### Produktbeschreibung

DF Color ist ein Farbpigment zum Abtönen von DF 9 Dichtfolie. Somit kann die optische Kontrolle über einen zweischichtig deckenden Auftrag in Kontrastfarben, welcher nach DIN 18534 für Dispersionsabdichtungen vorgesehen ist, erzielt werden.

#### Verbrauch

bis zu 0,5 Gew.-% (entspricht 5 g/kg Polymerdispersion)

#### Vorteile

- ⋮ Einfache Dosierung
- ⋮ Geringer Verbrauch
- ⋮ Wiederverschließbar
- ⋮ Hohe Farbkraft
- ⋮ Gutes Mischverhalten

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4462990 005 5609	4030905051377	schwarz	300 g Flasche	5 x 300 g 5 Stk./Karton			18,20 / Stk.



**BOTAMENT® MD 1 Speed**  
Flexible Dichtungsschlämme 1K



**Produktbeschreibung**

MD 1 Speed wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen.  
MD 1 Speed ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

**Verbrauch**  
ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Hoch elastisch
- : Hohe Rissüberbrückung
- : Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- : Bereits nach ~ 4 Stunden mit Fliesen belegbar
- : Diffusionsoffen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4461820 035 5609	4030905050875	grau	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	132,80	6,64 / kg



**BOTAMENT® MD 2 The Blue 1**  
Spezialabdichtung 2K

**Produktbeschreibung**

MD 2 The Blue 1 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. MD 2 The Blue 1 eignet sich zudem speziell für den Einsatz in Schwimmbädern.  
MD 2 The Blue 1 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

**Verbrauch**  
ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Hoch elastisch
- : Hohe Rissüberbrückung
- : Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- : Diffusionsoffen
- : Schützt Beton vor korrosionsfördernden Substanzen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4461952 035 5609	4030905050882	blau	20 kg Pulver im Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	135,20	6,76 / kg
4461953 024 5609	4030905050899	blau	10 kg Flüssigkomp. im Kunststoffeimer	1 x 10 kg	20 x 10 kg	67,60	6,76 / kg



**BOTAMENT® RA 170**  
Reaktionsharz-Abdichtung 2K

**Produktbeschreibung**

RA 170 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. RA 170 eignet sich speziell für den Einsatz in Schwimmbädern und zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder in Waschstraßen. Außerdem kann es als Schutzbeschichtung für Garagen- oder Kellerböden verwendet werden.

**Verbrauch**  
ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Hoch flexibel
- : Rissüberbrückend
- : Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- : Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- : Hohe Chemikalienbeständigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5493070 023 5609	4030905120202	grau	9 kg Weißblecheimer	1 x 9 kg	42 x 9 kg	235,08	26,12 / kg

**MULTISTAR®**

Multifunktions-Fliesenkleber



**Produktbeschreibung**

MULTISTAR ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist Multistar besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

**Verbrauch**

Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Fließbett 10 mm-Zahnung: ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>  
 Mittelbett: ca. 2,9 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Hoch standfest und hoch flexibel
- ⋮ Besonders geeignet für Großformate
- ⋮ Hohe Ergiebigkeit
- ⋮ Lange Korrigier- und Offenzeit
- ⋮ Staubreduzierte Rezeptur

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 20 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4918990 031 6009	4030905080445	grau	15 kg Papiersack	1 x 15 kg	40 x 15 kg	44,10	2,94 / kg

**MULTISTONE®**

Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber



**Produktbeschreibung**

MULTISTONE ist ein multifunktionaler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen Natursteinbelägen sowie keramischen Belägen auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist MULTISTONE besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

**Verbrauch**

Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>  
 Fließbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Mittelbett: ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Hoch standfest und hoch flexibel
- ⋮ Besonders geeignet für Großformate
- ⋮ Hohe Ergiebigkeit
- ⋮ Schnell erhärtend mit kristalliner Wasserbindung
- ⋮ Staubreduzierte Rezeptur

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Dickbettkleber • Spachtelung bis 30 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4922400 031 5609	4030905080506	cremeweiß	15 kg Papiersack	1 x 15 kg	50 x 15 kg	45,90	3,06 / kg

**Traditionen haben viele.  
 Unsere haben Zukunft.**

Multistar und Multistone:  
 Bewährt seit Jahren. Zuverlässig für die Ewigkeit.





### BOTAMENT® M 21 HP

Premium Flex-Kleber



#### Produktbeschreibung

M 21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

#### Verbrauch

Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Fließbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m<sup>2</sup>  
 Mittelbett: ca. 4,2 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- ⋮ Hoch flexibel - übertrifft die S1-Anforderungen
- ⋮ Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- ⋮ Besonders standfest nach EN 12004
- ⋮ Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4918800 037 5609	4030905081213	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	40,00	1,60 / kg



### BOTAMENT® M 21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber Dünn-, Mittel- und Fließbett



#### Produktbeschreibung

M 21 Speed ist ein hoch flexibler, faserarmer Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

#### Verbrauch

Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m<sup>2</sup>  
 Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m<sup>2</sup>  
 Mittelbettzelle: ca. 4,20 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- ⋮ Hoch flexibel - übertrifft die S1-Anforderungen
- ⋮ Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- ⋮ Besonders standfest nach EN 12004
- ⋮ Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4918805 037 5609	4030905081442	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	65,50	2,62 / kg



### BOTAMENT® M 22 HP

Premium Flexkleber



#### Produktbeschreibung

M 22 HP ist ein flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

#### Verbrauch

Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 1,80 kg/m<sup>2</sup>  
 Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 2,40 kg/m<sup>2</sup>  
 Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,90 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Sehr ergiebig
- ⋮ Hoch flexibel
- ⋮ Hoch standfest
- ⋮ Für beheizte Flächen
- ⋮ Besonders geschmeidige Konsistenz

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4918700 036 5609 008	4030905080971	grau	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	48 x 20 kg	36,40	1,82 / kg
4918701 036 5609 008	5997953701229	weiß	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	48 x 20 kg	37,60	1,88 / kg

### BOTAMENT® M 29 HP

Premium Flex-Bodenkleber



**Produktbeschreibung**

M 29 HP ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Sehr ergiebig
- ⋮ Hoch flexibel
- ⋮ Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- ⋮ Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- ⋮ Besonders geschmeidige Konsistenz

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4916700 037 5609	4030905080988	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	50,50	2,02 / kg

### BOTAMENT® M 29 HP Speed

Premium Flex-Schnell-Bodenkleber C2 FE S1



**Produktbeschreibung**

M 29 HP Speed ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen und verfärbungs-empfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Sehr ergiebig und hoch flexibel
- ⋮ Besonders geeignet für Großformate
- ⋮ Für hohe mechanische Beanspruchung
- ⋮ Kristalline Wasserbindung
- ⋮ Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4916705 037 5609	4030905081541	silbergrau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	55,50	2,22 / kg

### BOTAMENT® M 30 HP S2

Premium Flex-Bodenkleber



**NEUE REZEPTUR**

**Produktbeschreibung**

M 30 HP S2 ist ein faserarmierter und hoch flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. M 30 HP S2 eignet sich insbesondere für die Fliesenverlegung auf jungen Untergründen.

**Verbrauch**

10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Hoch flexibel und faserarmiert
- ⋮ Für beheizte Flächen innen und außen
- ⋮ Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche\*
- ⋮ Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- ⋮ Besonders geschmeidige Konsistenz
- ⋮ Für hohe mechanische Beanspruchung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4916850 035 5609	4030905081381	grau	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	55,20	2,76 / kg

\*Für die frühe Belegung von unbeheizten Zementestrichen ab der Begehrbarkeit bis zum 5. Tag nach dem Einbau gilt: Nach den anerkannten Regeln der Technik ist derzeit eine Wartezeit von 28 Tagen und eine maximale Restfeuchte von < 2,0-2,5 CM-% einzuhalten. Bei Abweichungen hiervon ist der Auftraggeber aus rechtlichen Gründen vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinbarung dieser Ausführungsart ist in jedem Fall empfehlenswert.



**BOTAMENT® M 21 Premium**

Flex-Kraftkleber



**Produktbeschreibung**

M 21 Premium eignet sich zum Verkleben von Boden- und Wandfliesen aus Keramik, Steinzeug und Steingut, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen, Mosaik und Porzellan. Weiters zur Verklebung von Dämm-, Isolier- und Leichtbauplatten.

**Verbrauch**

6 mm-Zahnung: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
 8 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
 10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Für innen und außen
- : Für nahezu alle keramischen Beläge
- : Für Fliese auf Fliese
- : Für beheizte Flächen
- : Hoch flexibel

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4918520 037 5609 008	4030905081626	hellgrau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	42 x 25 kg	31,50	1,26 / kg



**BOTAMENT® M 21 Classic**

Flex-Leistungskleber



**Produktbeschreibung**

M 21 Classic ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist M 21 Classic besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

**Verbrauch**

6 mm-Zahnung: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
 8 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
 10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Flexibel
- : Hoch standfest
- : Für beheizte Flächen
- : Für Fliese auf Fliese
- : Lange Korrigier- und Offenzeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4918500 019 5609	4030905080230	grau	5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	10,60	2,12 / kg
4918500 037 5609 008	4030905081619	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	42 x 25 kg	30,50	1,22 / kg



**BOTAMENT® M 12 Stone**

Natursteinmörtel Dünnbett/Fließbett

**Produktbeschreibung**

M 12 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich und zur Herstellung von Bodenbelägen nach konventioneller Methode auf frischen, erdfeuchten Estrichen.

**Verbrauch**

6 mm-Zahnung: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
 8 mm-Zahnung: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
 10 mm-Zahnung: ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Schnell erhärtend
- : Für beheizte Flächen
- : Farbe: weiß
- : Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen
- : Hohe kristalline Wasserbindung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4922300 037 5609	4030905080261	weiß	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	55,50	2,22 / kg

### BOTAMENT® M 13 Stone

#### Natursteinmörtel Mittelbett/Dickbett



**Produktbeschreibung**

M 13 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten und unkalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

Mittelbett: ca. 5,4 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Schnell erhärtend
- ⋮ Für beheizte Flächen
- ⋮ Hoch standfest
- ⋮ Farbe: hellgrau
- ⋮ Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4922330 037 5609	4030905080254	hellgrau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	44,50	1,78 / kg

### BOTAMENT® TK 150

#### Hoch beständiger Fliesenkleber 2K



**Produktbeschreibung**

TK 150 ist ein hoch beständiger, elektrisch ableitfähiger Fliesenkleber zur Verlegung von keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Er ist speziell für die Fliesen- und Plattenverklebung in chemisch stark belasteten Bereichen geeignet.

**Verbrauch**

- 6 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup>
- 8 mm-Zahnung: ca. 4,3 kg/m<sup>2</sup>
- 10 mm-Zahnung: ca. 5,4 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Elektrisch ableitfähig
- ⋮ Vielseitig chemikalienbeständig
- ⋮ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ⋮ Geruchsneutral

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
7494150 037 5609	4030905110388	grau	25 kg Pulverkomp.	1 x 25 kg	40 x 25 kg	380,50	15,22 / kg
4220515 019 5609	4030905110395	grau	5 kg Flüssigkomp.	1 x 5 kg	90 x 5 kg	76,10	15,22 / kg

### BOTAMENT® D 10

#### Haftemulsion/Estrichzusatz



**Produktbeschreibung**

D 10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergütung von mineralischen, hydraulisch erhärtenden Baustoffen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

abhängig von der Anwendung

**Vorteile**

- ⋮ Senkt die Wasserdurchlässigkeit
- ⋮ Reduziert Spannungen beim Abbinden
- ⋮ Wirkt plastifizierend
- ⋮ Optimiert die Verarbeitung und Haftung
- ⋮ Erhöht die Verschleiß- und Biegezugfestigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1871000 011 5609	4030905070002	milchig/farbneutral	1 l Kunststoffflasche	6 Stk. im Karton		13,78	13,78 / l
1871000 019 5609	4030905070019	milchig/farbneutral	5 l Kunststoffkanister	1 x 5 l	64 x 5 l	65,30	13,06 / l
1871000 024 5609	4030905070026	milchig/farbneutral	10 l Kunststoffkanister	1 x 10 l	40 x 10 l	111,60	11,16 / l

### MULTIFUGE® Fine Speed

#### Multifunktions-Fugenmörtel



#### Produktbeschreibung

MULTIFUGE® Fine Speed ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, schwach und nicht saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch die Hightech Speed Technologie ist ein schnelles Waschen von Wand- und Bodenflächen schon nach kurzer Zeit möglich.

#### Verbrauch

Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2 x 2 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Für Fugenbreiten bis 10 mm
- ⋮ Flexibel - für beheizte Flächen
- ⋮ Feine, glatte Fugenoberfläche
- ⋮ Wasser- und schmutzabweisend
- ⋮ Schnelle Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug, Naturstein und Glasmosaik.

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4956010 017 5609	4030905094879	weiß	(Nr. 10) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956011 017 5609	4030905094909	pergamon	(Nr. 11) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956015 017 5609	4030905051100	sandgrau	(Nr. 15) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956016 017 5609	4030905094930	silbergrau	(Nr. 16) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956020 017 5609	4030905051179	betongrau	(Nr. 20) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956023 017 5609	4030905094961	manhattan	(Nr. 23) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956024 017 5609	4030905094992	grau	(Nr. 24) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956025 017 5609	4030905095029	titangrau	(Nr. 25) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956026 017 5609	4030905095043	anthrazit	(Nr. 26) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956033 017 5609	4030905095067	bahamabeige	(Nr. 33) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956038 017 5609	4030905095081	kakao	(Nr. 38) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	16,96	4,24 / kg
4956015 035 5609	4030905051124	sandgrau	(Nr. 15) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg
4956016 035 5609	4030905094954	silbergrau	(Nr. 16) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg
4956020 035 5609	4030905051094	betongrau	(Nr. 20) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg
4956023 035 5609	4030905094985	manhattan	(Nr. 23) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg
4956024 035 5609	4030905095012	grau	(Nr. 24) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg
4956025 035 5609	4030905095142	titangrau	(Nr. 25) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg
4956026 035 5609	4030905095159	anthrazit	(Nr. 26) 20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	62,00	3,10 / kg

### BOTAMENT® M 32 Supax

#### Standard-Fugenbunt



#### Produktbeschreibung

M 32 Supax ist ein hydrophobierend eingestellter, vielseitig einsetzbarer Fugenmörtel für Fugenbreiten bis 5 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfüllung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

#### Verbrauch

Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2 x 2 x 0,3 cm = 1,18 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 cm = 0,31 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 4 mm: 60 x 60 x 0,8 cm = 0,20 kg/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Für Fugenbreiten bis 5 mm
- ⋮ Sehr feine, seidige Oberfläche
- ⋮ Für beheizte Flächen
- ⋮ Gut waschbar
- ⋮ Wasser- und schmutzabweisend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4958010 019 5609	4030905091373	weiß	(Nr. 10) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	15,20	3,04 / kg
4958011 019 5609	4030905091403	pergamon	(Nr. 11) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	15,20	3,04 / kg
4958016 019 5609	4030905091489	silbergrau	(Nr. 16) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	15,20	3,04 / kg
4958024 019 5609	4030905092110	grau	(Nr. 24) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	15,20	3,04 / kg
4958029 019 5609	4030905092141	jasmin	(Nr. 29) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	15,20	3,04 / kg
4958016 037 5609	4030905092042	silbergrau	(Nr. 16) 25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	58,00	2,32 / kg

**MULTIFUGE® Fine**  
Multifunktions-Fugenmörtel



**Produktbeschreibung**

MULTIFUGE® Fine ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, saugende und schwach saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die feine und glatte Oberfläche sorgt insbesondere bei exklusiven Wand- und Bodenflächen für das perfekte Finish.

**Verbrauch**

Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2 x 2 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Für Fugenbreiten bis 7 mm
- ⋮ Flexibel - für beheizte Flächen
- ⋮ Feine, glatte Fugenoberfläche
- ⋮ Wasser- und schmutzabweisend
- ⋮ Hohe Flankenhaftung bei schmalen Fugen

Besonders geeignet für Steingut und Steinzeug

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4956810 017 5609	4030905094664	weiß	(Nr. 10) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956811 017 5609	4030905094695	pergamon	(Nr. 11) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956816 017 5609	4030905094725	silbergrau	(Nr. 16) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956823 017 5609	4030905094756	manhattan	(Nr. 23) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956824 017 5609	4030905094787	grau	(Nr. 24) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956825 017 5609	4030905094817	titangrau	(Nr. 25) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956826 017 5609	4030905094831	anthrazit	(Nr. 26) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956833 017 5609	4030905094855	bahamabeige	(Nr. 33) 4 kg Papiersack	4 x 4 kg in Folie	96 x 4 kg	15,04	3,76 / kg
4956810 031 5609	4030905094688	weiß	(Nr. 10) 15 kg Papiersack	1 x 15 kg	40 x 15 kg	41,70	2,78 / kg
4956811 031 5609	4030905094718	pergamon	(Nr. 11) 15 kg Papiersack	1 x 15 kg	40 x 15 kg	41,70	2,78 / kg
4956816 031 5609	4030905094749	silbergrau	(Nr. 16) 15 kg Papiersack	1 x 15 kg	40 x 15 kg	41,70	2,78 / kg
4956823 031 5609	4030905094770	manhattan	(Nr. 23) 15 kg Papiersack	1 x 15 kg	40 x 15 kg	41,70	2,78 / kg
4956824 031 5609	4030905094800	grau	(Nr. 24) 15 kg Papiersack	1 x 15 kg	40 x 15 kg	41,70	2,78 / kg

**MULTIFUGE® Base**  
Multifunktions-Fugenmörtel



**Produktbeschreibung**

MULTIFUGE® Base ist ein schlämmfähiger und schnell erhärtender Multifunktions-Fugenmörtel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungs- und Wascheigenschaften sind große Flächenleistungen auf Wand und Boden innerhalb kürzester Zeit möglich.

**Verbrauch**

Mosaik: Fugenbreite 5 mm: 20 x 20 x 0,8 cm = 0,75 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Für Fugenbreiten von 3-30 mm
- ⋮ Flexibel - für beheizte Flächen
- ⋮ Schlämmfähig ohne Aufbringen
- ⋮ Für Balkone und Terrassen
- ⋮ Hohe Dampfstrahl- und Abriebbeständigkeit

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4956915 019 5609	4030905094510	sandgrau	(Nr. 15) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	14,00	2,80 / kg
4956920 019 5609	4030905095098	betongrau	(Nr. 20) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	14,00	2,80 / kg
4956924 019 5609	4030905094572	grau	(Nr. 24) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	14,00	2,80 / kg
4956925 019 5609	4030905094602	titangrau	(Nr. 25) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	20,80	4,16 / kg
4956926 019 5609	4030905094633	anthrazit	(Nr. 26) 5 kg Papiersack	4 x 5 kg in Folie	96 x 5 kg	24,90	4,98 / kg
4956915 037 5609	4030905094534	sandgrau	(Nr. 15) 25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	50,50	2,02 / kg
4956920 037 5609	4030905095111	betongrau	(Nr. 20) 25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	50,50	2,02 / kg
4956924 037 5609	4030905094596	grau	(Nr. 24) 25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	50,50	2,02 / kg
4956925 037 5609	4030905094626	titangrau	(Nr. 25) 25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	81,00	3,24 / kg
4956926 037 5609	4030905094657	anthrazit	(Nr. 26) 25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	108,50	4,34 / kg

**NEU! MULTIFUGE® Diamond MAX**

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K



**Produktbeschreibung**

MULTIFUGE® Diamond MAX ist ein multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich das Material u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

**Verbrauch**

Schaltplatte: Fugenbreite 8 mm: 24 x 11,5 x 0,8 cm = 1,86 kg/m²

Fliese: Fugenbreite 5 mm: 10 x 10 x 0,8 cm = 1,33 kg/m²

Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2 x 2 x 0,3 = 1,26 kg/m²

**Vorteile**

- ⋮ Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
- ⋮ Hohe Farbbrillanz
- ⋮ Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- ⋮ Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- ⋮ Lange Verarbeitungszeit
- ⋮ Sehr feine Fugenoberfläche



Artikelnummer	EAN-Code	Name/ Farbe	VPE	VPE/ Bezug	Paletten- bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
			3,5 kg-Einheit: 0,90 kg Härter (Komponente A & B) & 2,60 kg Farbsand (Komponente C)				
9654524 010 5609	4030905110999	Härter (Komp. A&B)	0,64 kg Komponente A & 0,26 kg Komponente B	1 x 0,9 kg		37,78	41,98 / kg
			Farbsand (Komp. C):				
9654515 016 5609	4030905111002	weiß (Nr. 10)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654511 016 5609	4030905111019	pergamon (Nr. 11)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654515 016 5609	4030905111026	sandgrau (Nr. 15)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654516 016 5609	4030905111033	silbergrau (Nr. 16)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654524 016 5609	4030905110982	grau (Nr. 24)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654525 016 5609	4030905111057	titangrau (Nr. 25)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654526 016 5609	4030905111040	anthrazit (Nr. 26)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg
9654538 016 5609	4030905111064	kakao (Nr. 38)	2,6 kg Kunststoffeimer	1 x 2,6 kg		25,38	9,76 / kg

Fliesen- und Natursteinbeläge

Baustofftechnik

Bodentechnik

Ergänzung und Zubehör

# MULTIFUGE® Diamond MAX

Die moderne Fuge für Privaträume & Gewerbe

NEU

EINFACH ANMISCHEN  
EINFACH EINBRINGEN  
EINFACH ABWASCHEN

**BOTAMENT® EF 500/EK 500**

Epoxidharz-Fugen- und Klebemörtel 2K



**Produktbeschreibung**

EF 500/EK 500 ist ein chemisch hoch beständiger Epoxidharz-Fugen- und Klebemörtel für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

Schaltplatte: Fugenbreite 8 mm: 24 x 11,5 x 0,8 cm = 1,86 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 5 mm: 10 x 10 x 0,8 cm = 1,33 kg/m<sup>2</sup>

Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2 x 2 x 0,3 = 1,26 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Hohe Chemikalienbeständigkeit
- : Leichte Verarbeitung
- : Mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
- : KTW / KSW-geprüft
- : Gute Flankenhaftung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9652710 019 5609	4030905110548	weiß (Nr. 10)	5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg	95,40	19,08 / kg
9652770 019 5609	4030905110517	grau (Nr. 24)	5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg	95,40	19,08 / kg

**BOTAMENT® CF 200**

Spezial-Fugenmörtel 2K



**Produktbeschreibung**

CF 200 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Er eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. CF 200 wurde speziell für den Einsatz im Industriebau und für Bereiche entwickelt, die mit aggressiven Medien belastet sind, wie beispielsweise Großküchen, Schwimmbäder und Werkstätten.

**Verbrauch**

Schaltplatte: Fugenbreite 8 mm: 24 x 11,5 x 1 cm = 2,29 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 5 mm: 10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m<sup>2</sup>

Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2 x 2 x 0,3 = 1,55 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Hohe Chemikalienbeständigkeit
- : Hohe Dampfstrahlbeständigkeit
- : Hohe Resistenz gegen mikrobiologischen Befall
- : Dampfdiffusionsoffen
- : Hohe Druck- und Abriebfestigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
7495070 029 5609	4030905100327	grau (Nr. 24)	<b>12 kg Einheit:</b>		24 x 12 kg	190,80	15,90 / kg
			2 kg Flüssigkomp.	2 x 1 kg			
			10 kg Pulverkomp.	2 x 5 kg			
			<b>30 kg Einheit:</b>				
4222001 019 5609	4030905110227	grau (Nr. 24)	5 kg Flüssigkomp.		90 x 5 kg	76,00	15,20 / kg
7495270 037 5609	4030905110463	grau (Nr. 24)	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg	380,00	15,20 / kg

**BOTAMENT® SF 100**

Säurebau-Fugenmörtel 2K



**Produktbeschreibung**

SF 100 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von stark säurebelasteten Wand- und Bodenbelägen. SF 100 wurde speziell für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaproduktion oder im Kraftwerksbau entwickelt.

**Verbrauch**

Schaltplatte: Fugenbreite 8 mm: 24 x 11,5 x 1 cm = 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Fliese: Fugenbreite 5 mm: 10 x 10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und saure Chemikalien
- : Hohe Temperaturbeständigkeit
- : Elektrisch ableitfähig
- : Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- : Gute Flankenhaftung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4220001 019 1006	4030905110166	anthrazit (Nr. 26)	30 kg Einheit: 5 kg Flüssigkomp.		90 x 5 kg	76,00	15,20 / kg
5210000 037 5709	4030905110043	anthrazit (Nr. 26)	30 kg Einheit: 25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg	380,00	15,20 / kg

### BOTAMENT® SF 300

#### Säurebau-Silikon



##### Produktbeschreibung

SF 300 zur Ausführung von Fugen und Anschlüssen in chemisch beanspruchten Bereichen, z.B. Lagerhallen, Großküchen und Waschanlagen.

##### Vorteile

- ⋮ Flexibel
- ⋮ Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Optimale Flankenhaftung
- ⋮ Sauer vernetzend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9317570 005 5609	4030905110104	grau (Nr. 24)	300 ml Kartusche	20 Stk. im Karton		11,02 / Stk.	
9105800 004 5609	4030905110418	Primer P 600	250 ml Aluflasche	4 Stk. im Karton		34,98 / Stk.	

### BOTAMENT® S 5 Supax

#### Sanitär-Silikon

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



##### Produktbeschreibung

S 5 Supax zur Ausführung von elastischen Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitär- und Nassbereich auf Glas, Emaille und Keramik.

##### Vorteile

- ⋮ Flexibel
- ⋮ Hoher Schutz vor Schimmelbefall
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Optimale Flankenhaftung
- ⋮ Sauer vernetzend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9317601 005 5609	4030905130737	transparent (Nr. 01)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317610 005 5609	4030905130751	weiß (Nr. 10)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317611 005 5609	4030905130768	pergamon (Nr. 11)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317615 005 5609	4030905131628	sandgrau (Nr. 15)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317616 005 5609	4030905130850	silbergrau (Nr. 16)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317620 005 5609	4030905131581	betongrau (Nr. 20)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317623 005 5609	4030905130935	manhattan (Nr. 23)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317624 005 5609	4030905130959	grau (Nr. 24)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317625 005 5609	4030905130973	titangrau (Nr. 25)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317626 005 5609	4030905130997	anthrazit (Nr. 26)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317629 005 5609	4030905131055	jasmin (Nr. 29)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317633 005 5609	4030905131093	bahamabeige (Nr. 33)	300 ml Kartusche	12 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	
9317638 005 5609	4030905131178	kakao (Nr. 38)	300 ml Kartusche	6 Stk. im Karton		12,20 / Stk.	

### BOTAMENT® S 3 Supax

#### Naturstein-Silikon

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



##### Produktbeschreibung

S 3 Supax zur Ausführung von elastischen Dehnungs- und Anschlussfugen, speziell für Marmor und andere Natursteine.

##### Vorteile

- ⋮ Flexibel
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Für viele Natursteine geeignet
- ⋮ Vermindert Randzonenverfärbungen
- ⋮ Neutral vernetzend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9332116 006 5609	4030905101416	silbergrau (Nr. 16)	310 ml Kartusche	6 Stk. im Karton		16,30 / Stk.	
9332124 006 5609	4030905101454	grau (Nr. 24)	310 ml Kartusche	6 Stk. im Karton		16,30 / Stk.	
9332126 006 5609	4030905101478	anthrazit (Nr. 26)	310 ml Kartusche	6 Stk. im Karton		16,30 / Stk.	



### BOTAMENT® CF 600

Spezial-Fugendichtstoff

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Produktbeschreibung**

CF 600 zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen in chemisch beanspruchten Bereichen, wie z.B. Schwimmbädern, Laborräumen, Waschanlagen usw. sowie in Bereichen, wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird.

**Vorteile**

- ⋮ Flexibel
- ⋮ Für Dauernassbereiche und Schwimmbecken
- ⋮ Stark fungizide Wirkung
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Neutral vernetzend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9331510 006 5609	4030905110593	weiß (Nr. 10)	310 ml Kartusche	20 Stk. im Karton			14,06 / Stk.
9331570 006 5609	4030905110609	grau (Nr. 24)	310 ml Kartusche	20 Stk. im Karton			14,06 / Stk.

### BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp

Balkon- und Terrassenkleber 2K



**Produktbeschreibung**

BTK 200 TERRACHAMP ist ein diffusionsoffener Reaktionsharz-Klebemörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen. BTK 200 TERRACHAMP ist ausschließlich im System mit BTF 200 TERRACHAMP Balkon- und Terrassenfugenmörtel einzusetzen.

**Verbrauch**

8 mm-Zahnung: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup>  
10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Hoch dampfdiffusionsoffenes System
- ⋮ Flexibilität neu definiert, weit über den Anforderungen der DIN EN 12002
- ⋮ Hohe Frost- u. Tauwechselbeständigkeit
- ⋮ Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- ⋮ Verlegung ohne kombiniertes Verfahren

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9655000 024 5609	4030905131529	grau	10 kg Kunststoffeimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg	161,00	16,10 / kg

### BOTAMENT® SD

Spezielsand



**Produktbeschreibung**

SD Spezielsand zur Herstellung eines dränagefähigen Reaktionsharzmörtels in Verbindung mit Botament® E 120.

**Vorteile**

- ⋮ Dränagemörtel für das Terrachamp-System
- ⋮ Geringe Aufbauhöhe
- ⋮ Hohe Frost- Tauwechselbeständigkeit
- ⋮ Einfache Verarbeitung
- ⋮ Schwindarme Erhärtung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5821102 037 5609	4030905001112	grau	25 kg Kunststoff sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	34,00	1,36 / kg

## ZWEI, DIE SICH PERFEKT ERGÄNZEN!



### **BOTAMENT®** Water LD Estrichrinne und M 54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel

- ⋮ Nach 24 Stunden belegreif
- ⋮ Hydrophob eingestellt  
(hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Fertigmörtel, kein Abmischen  
mit Sand erforderlich
- ⋮ Lange Verarbeitungszeit

**GRENZENLOSES  
DUSCHERLEBNIS!**

**GESAMTKOMPETENZ  
AUS EINER HAND**

## Barrierefreies Duschen

Bodenebene, begehbare Dusche - ein großes Thema, bei dem sich Botament® als einer der führenden deutschen Hersteller von Systemen für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen in allerhöchster Qualität längst einen Namen gemacht hat.

Als Komplettanbieter für Bäder und Nassräume produziert Botament bereits seit Jahrzehnten hochwertige Bauplattenprodukte und innovative Bauchemie aus eigener Entwicklung.

Bauherren, Bauausführende und Planer profitieren dadurch von perfekt aufeinander abgestimmten Systemen. Diese entsprechen den Anforderungen der DIN 18534.

Mit der Edelstahlrinne Botament® Water LD bieten wir die perfekte Lösung!



### BOTAMENT® BP

#### Bauplatte



#### Produktbeschreibung

BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen, Putz und weiteren Oberbelägen. Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige Beschichtung auf Zementbasis.

#### Vorteile

- ⋮ Einfache und rationelle Verarbeitung
- ⋮ Zusätzliche Wärmedämmung
- ⋮ Stabil und druckfest
- ⋮ Geringes Gewicht
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8751904 091 5609	4030905130447	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (4 mm)	120	30,64 / m <sup>2</sup>
8751954 091 5609	4030905130454	0,72 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	1200 x 600 mm (4 mm)	60	32,14 / m <sup>2</sup>
8751906 091 5609	4030905130287	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (6 mm)	65	29,10 / m <sup>2</sup>
8751910 091 5609	4030905130294	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (10 mm)	80	32,10 / m <sup>2</sup>
8751912 091 5609	4030905131642	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (12,5 mm)	65	32,38 / m <sup>2</sup>
8751920 091 5609	4030905130300	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (20 mm)	40	34,82 / m <sup>2</sup>
8751930 091 5609	4030905130317	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (30 mm)	30	41,24 / m <sup>2</sup>
8751940 091 5609	4030905130324	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (40 mm)	20	45,10 / m <sup>2</sup>
8751950 091 5609	4030905130331	0,72 m <sup>2</sup> /BP	1200 x 600 mm (50 mm)	18	53,52 / m <sup>2</sup>
8701001 092 6009	4030905130034	1,56 m <sup>2</sup> /BP	2600 x 600 mm (10 mm)	50	31,28 / m <sup>2</sup>
8701001 091 6009	4030905130027	1,56 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	2600 x 600 mm (10 mm)	25	32,20 / m <sup>2</sup>
8701213 092 6009	4030905133981	1,56 m <sup>2</sup> /BP	2600 x 600 mm (12,5 mm)	50	31,64 / m <sup>2</sup>
8701213 091 6009	4030905133974	1,56 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	2600 x 600 mm (12,5 mm)	25	33,70 / m <sup>2</sup>
8701002 092 6009	4030905130041	1,56 m <sup>2</sup> /BP	2600 x 600 mm (20 mm)	50	34,08 / m <sup>2</sup>
8701002 091 6009	4030905130157	1,56 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	2600 x 600 mm (20 mm)	25	35,10 / m <sup>2</sup>
8701003 092 6009	4030905130058	1,56 m <sup>2</sup> /BP	2600 x 600 mm (30 mm)	36	40,46 / m <sup>2</sup>
8701003 091 6009	4030905130423	1,56 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	2600 x 600 mm (30 mm)	18	41,72 / m <sup>2</sup>
8701004 092 6009	4030905130188	1,56 m <sup>2</sup> /BP	2600 x 600 mm (40 mm)	36	44,38 / m <sup>2</sup>
8701004 091 6009	4030905130430	1,56 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	2600 x 600 mm (40 mm)	18	45,70 / m <sup>2</sup>
8701005 092 6009	4030905130065	1,56 m <sup>2</sup> /BP	2600 x 600 mm (50 mm)	26	52,68 / m <sup>2</sup>
8701005 091 6009	4030905130416	1,56 m <sup>2</sup> /BP Mini-Bezug	2600 x 600 mm (50 mm)	13	54,30 / m <sup>2</sup>



### BOTAMENT® WC-Set

#### Installationsverkleidungsset




#### Produktbeschreibung

Das Botament® WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit integrierten Verstärkungspunkten zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. Das Komplett-Set ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

#### Vorteile

- ⋮ Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- ⋮ Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte
- ⋮ Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8757120 091 5609	4030905131741	Botament® WC-Set „Standard“	1x Frontplatte 1200 x 600 x 20 mm 3 x Seitenplatten 200 x 600 x 20 mm 20 x Dämmplattenteller 20 Stk. Metallschrauben selbstschneidend		79,00 / Stk.
8757121 091 5609	4030905132922	Botament® WC-Set „Maxi“	1 x Frontplatte 1200 x 1200 x 20 mm		116,10 / Stk.



**BOTAMENT® RK**

Rohrkasten



**Produktbeschreibung**

RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

**Vorteile**

- ⋮ Einfache und rationelle Verarbeitung
- ⋮ Zusätzliche Wärmedämmung
- ⋮ Stabil und druckfest
- ⋮ Geringes Gewicht
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8702001 092 5008	4030905130072	Botament® RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	64	32,90 / Stk.
8702002 092 5008	4030905130089	Botament® RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	40	46,20 / Stk.
8702003 092 5008	4030905130096	Botament® RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	40	55,60 / Stk.
8702004 092 5008	4030905130102	Botament® RK 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	40	55,60 / Stk.



**BOTAMENT® RK-U**

Rohrkasten



**Produktbeschreibung**

RK-U Rohrkasten ist ein vorgefertigtes U-förmiges Schachtel-element für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

**Vorteile**

- ⋮ Einfache und rationelle Verarbeitung
- ⋮ Zusätzliche Wärmedämmung
- ⋮ Stabil und druckfest
- ⋮ Geringes Gewicht
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8702014 091 5609	4030905131727	Botament® RK-U S20 8 x 12 x 8 cm	1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	80	25,76 / Stk.
8702022 091 5609	4030905131734	Botament® RK-U S20 20 x 20 x 20 cm	1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	40	28,08 / Stk.



**BOTAMENT® FP**

Flexplatte




**Produktbeschreibung**

FP Flexplatte ist eine biegsame Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen. Ermöglicht runde Formen und Strukturen.

**Vorteile**

- ⋮ Flexible und einfache Gestaltung von individuellen Formen
- ⋮ Zusätzliche Wärmedämmung
- ⋮ Stabil und druckfest
- ⋮ Geringes Gewicht
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8751120 091 5609	4030905131574	Botament® FP	1200 x 600 mm (20 mm)	30	25,76 / Stk.



**BOTAMENT® WE**

Wannenelement



**Produktbeschreibung**

WE Wannenelemente sind zugeschnittene, wasserdichte Trägerplatten für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen mit Fliesen.


**Vorteile**

- ⋮ Höhenverstellbare Füße ermöglichen einfachen Ausgleich von Unebenheiten in Estrich / Rohbetondecke
- ⋮ Zusätzliche Wärmedämmung
- ⋮ Stabil und druckfest
- ⋮ Geringes Gewicht

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8752030 092 0101	4030905131758	Botament® WE (Stirnseite)	760 x 600 mm (30 mm)	30	24,70 / Stk.
8752130 092 0101	4030905131765	Botament® WE (Längsseite)	1800 x 600 mm (30 mm)	30	48,80 / Stk.
8752230 092 0101	4030905131772	Botament® WE (Längsseite)	2100 x 600 mm (30 mm)	30	62,74 / Stk.

WE Wannenelement (Längsseite)

WE Wannenelement (Stirnseite)



### BOTAMENT® DUB

#### Duschboard Punktentwässerung



##### Produktbeschreibung

DUB Duschbooard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Es ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. Für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet.


##### Vorteile

- ⋮ Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- ⋮ Nur 40 mm Duschboardestärke
- ⋮ Rahmen höhenverstellbar von 10-15 mm
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8710940 092 5609	4030905132212	Botament® DUB C 900 x 900	900 x 900 mm x 40 mm	20	189,38 / Stk.
8711000 092 5609	4030905132236	Botament® DUB C 1000 x 1000	1000 x 1000 mm x 40 mm	20	204,00 / Stk.
8711200 092 5609	4030905132243	Botament® DUB C 1200 x 1200	1200 x 1200 mm x 40 mm	20	243,12 / Stk.
8711295 092 5609	4030905132229	Botament® DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm x 40 mm	20	217,46 / Stk.
8711400 092 5609	4030905132816	Botament® DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm x 40 mm	20	251,68 / Stk.
8711500 092 5609	4030905134018	Botament® DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm x 40 mm	20	278,54 / Stk.
8711090 092 5609	4030905133059	Botament® DUB O 900 x 900	900 x 900 mm x 40 mm	20	189,38 / Stk.
8711010 092 5609	4030905133066	Botament® DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm x 40 mm	20	204,02 / Stk.
8711299 092 5609	4030905132939	Botament® DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm x 40 mm	20	217,46 / Stk.
8711012 092 5609	4030905133073	Botament® DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm x 40 mm	20	243,12 / Stk.
8711800 092 5609	4030905132250	Botament® DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm x 40 mm	20	274,90 / Stk.

### BOTAMENT® LD

#### Duschboard Linienentwässerung



##### Produktbeschreibung

LD Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und 2-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich.


##### Vorteile

- ⋮ Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- ⋮ Mit sekundärer Entwässerungsebene
- ⋮ Rahmen höhenverstellbar von 7-18 mm
- ⋮ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8712900 092 5609	4030905132175	Botament® LD 900 x 900	900 x 900 mm x 30 mm	10	643,86 / Stk.
8712100 092 5609	4030905132182	Botament® LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm x 30 mm	10	789,22 / Stk.
8712295 092 5609	4030905132199	Botament® LD 1200 x 900	1200 x 900 mm x 40 mm	10	792,90 / Stk.
8712120 092 5609	4030905132205	Botament® LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm x 40 mm	10	852,76 / Stk.
8712180 092 5609	4030905132830	Botament® LD 1800 x 900	1800 x 900 mm x 40 mm	10	841,72 / Stk.
8712182 092 5609	4030905133127	Botament® LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm x 40 mm	10	939,51 / Stk.

### BOTAMENT® LD-I Pro

#### Duschboard Linienentwässerung



##### Produktbeschreibung

LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und einseitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Mit komplett integrierter Ablauftechnik. Für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach ETAG 022-3 geprüft.

##### Vorteile

- ⋮ Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- ⋮ Sekundäre Entwässerungsebene
- ⋮ Komplett integrierte Ablauftechnik
- ⋮ Rahmen 5-fach höhenverstellbar

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B x T)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8710900 092 5609	4030905132267	Botament® LD-I 900 x 900	900 x 900 mm (76 mm)	10	474,28 / Stk.
8710950 092 5609	4030905133295	Botament® LD-I 1200 x 800	1200 x 800 mm (78 mm)	10	489,50 / Stk.
8711290 092 5609	4030905132274	Botament® LD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (79 mm)	10	495,66 / Stk.
8711210 092 5609	4030905132281	Botament® LD-I 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (79 mm)	10	531,45 / Stk.



### BOTAMENT® Water LD

#### Linienentwässerung

##### Produktbeschreibung

Water LD ist eine Linienentwässerungsrinne aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die BOTAMENT® Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

##### Vorteile

- ⋮ Komplette Edelstahlausführung
- ⋮ Sekundäre Entwässerungsebene
- ⋮ Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- ⋮ Reversible Edelstahlabdeckung
- ⋮ Integrierte Estrichabziehkante
- ⋮ 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE	Palettenbezug	Preis per Einheit
8775700 092 5609	4030905133370	Botament® Water LD	Rinne 700 x 113 mm	40	358,00 / Stk.
8775800 092 5609	4030905133349	Botament® Water LD	Rinne 800 x 113 mm	40	368,00 / Stk.
8775900 092 5609	4030905133356	Botament® Water LD	Rinne 900 x 113 mm	40	380,00 / Stk.
8775100 092 5609	4030905133363	Botament® Water LD	Rinne 1000 x 113 mm	40	390,00 / Stk.
8775750 092 5609	4030905133387	Botament® Water LD/50	Rinne Länge 700 mm	21	392,00 / Stk.
8775850 092 5609	4030905133394	Botament® Water LD/50	Rinne Länge 800 mm	21	398,00 / Stk.
8775950 092 5609	4030905133400	Botament® Water LD/50	Rinne Länge 900 mm	21	409,00 / Stk.
8775150 092 5609	4030905133448	Botament® Water LD/50	Rinne Länge 1000 mm	21	424,00 / Stk.

### BOTAMENT® TE Plus

#### Trittschall- und Entkopplungsmatte



##### Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament® Duschboards eingebaut.

##### Vorteile

- ⋮ Trittschallminderung bis zu 35 dB
- ⋮ Reduziert Körperschallübertragung
- ⋮ Schnelle und einfache Verlegung

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B)	Palettenbezug	Preis per Einheit
8711901 092 5609	4030905133240	Botament® TE Plus	1000 x 1000 mm	30	78,76 / Stk.
8711902 092 5609	4030905133257	Botament® TE Plus	1000 x 2000 mm	30	149,44 / Stk.

### BOTAMENT® BA-L

#### Bodenablauf Linienentwässerung



##### Produktbeschreibung

BA-L Bodenablauf ist eine Garnitur für Linienentwässerung in LD Duschrinnenboards.

##### Vorteile

- ⋮ Kombination mit dem Duschboard
- ⋮ Reduziert Aufbauhöhe
- ⋮ Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE	Palettenbezug	Preis per Einheit
8710003 092 5609	4030905131789	Botament® BA-L H35	Horizontal DN 50 Siphon 35 mm	68	124,40 / Stk.
8710004 092 5609	4030905131796	Botament® BA-L H50	Horizontal DN 50 Siphon 50 mm	68	124,40 / Stk.
8710005 092 5609	4030905131802	Botament® BA-L V50	Vertikal DN 50/75 Siphon 50 mm	68	124,40 / Stk.



### BOTAMENT® BA-P

#### Bodenablauf Punktentwässerung

##### Produktbeschreibung

BA-P Bodenablauf ist eine Garnitur für Punktentwässerung in DUB Duschboards.

##### Vorteile

: Höhenverstellbarkeit des Rahmens für verschiedene Fliesenstärken

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE	Paletten-bezug	Preis per Einheit
8710002 092 5609	4030905132434	Botament® BA-P V 50	Vertikal DN 50	69	51,08 / Stk.
8710001 092 5609	4030905132441	Botament® BA-P H 50	Horizontal DN 50	68	51,08 / Stk.
8710014 092 5609	4030905133291	Botament® BA-P H 40	Horizontal DN 40	96	56,44 / Stk.
8710016 092 5609	4030905133233	Brandschutzsystem	Vertikal DN 50	150	169,66 / Stk.



### BOTAMENT® PR

#### Gefälleprofil

##### Produktbeschreibung

PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zum Botament® LD Duschboard.

##### Vorteile

: Edelstahl gebürstet passend zum LD Duschboard

Artikelnummer	EAN-Code	Name	VPE (L x B)	Paletten-bezug	Preis per Einheit
8761001 092 5609	4030905131819	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 10 mm		39,98 / Stk.
8761002 092 5609	4030905131826	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000x 10 mm		39,98 / Stk.
8761201 092 5609	4030905131833	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 10 mm		49,98 / Stk.
8761202 092 5609	4030905131840	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 10 mm		49,98 / Stk.
8761801 092 5609	4030905131857	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 10 mm		58,88 / Stk.
8761802 092 5609	4030905131864	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 10 mm		58,88 / Stk.
8761003 092 5609	4030905131871	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x10 mm		39,98 / Stk.
8761004 092 5609	4030905131888	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 10 mm		39,98 / Stk.
8761203 092 5609	4030905131895	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 10 mm		49,98 / Stk.
8761204 092 5609	4030905131901	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 10 mm		49,98 / Stk.
8761803 092 5609	4030905131918	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 10 mm		58,88 / Stk.
8761804 092 5609	4030905131925	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 10 mm		58,88 / Stk.
8771001 092 5609	4030905132052	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 12,5 mm		41,10 / Stk.
8771002 092 5609	4030905132069	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000x 12,5 mm		41,10 / Stk.
8771201 092 5609	4030905132076	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 12,5 mm		51,08 / Stk.
8771202 092 5609	4030905132083	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 12,5 mm		51,08 / Stk.
8771801 092 5609	4030905132090	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 12,5 mm		59,96 / Stk.
8771802 092 5609	4030905132106	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 12,5 mm		59,96 / Stk.
8771003 092 5609	4030905132113	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x 12,5 mm		41,10 / Stk.
8771004 092 5609	4030905132120	Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 12,5 mm		41,10 / Stk.
8771203 092 5609	4030905132137	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 12,5 mm		51,08 / Stk.
8771204 092 5609	4030905132144	Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 12,5 mm		51,08 / Stk.
8771803 092 5609	4030905132151	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 12,5 mm		59,96 / Stk.
8771804 092 5609	4030905132168	Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 12,5 mm		59,96 / Stk.

**BOTAMENT® GS 12**

Spezial-Gewebeband



**Produktbeschreibung**

GS 12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Überdeckung und Armierung von Stößen in Bekleidungen aus der BP Bauplatte.

**Vorteile**

- ⋮ Zur Stoßüberdeckung bei BP Bauplatten
- ⋮ Hohe Alkalienbeständigkeit
- ⋮ Hohe Reißfestigkeit
- ⋮ Einfach einzubetten

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8619010 092 5609	4030905051230	grau	20 m x 10 cm	20 m Rolle, 12 Rollen im Karton	15,96	15,96 / Stk.

**BOTAMENT® MS 6**

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff



**Produktbeschreibung**

MS 6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BOTAMENT® BP Bauplatten.

MS 6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS 6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß ETAG 022-3 zugelassen.

**Vorteile**

- ⋮ Exzellente Haftung
- ⋮ Flexible Verklebung
- ⋮ Extrem starke Klebekraft
- ⋮ Hohe Chemikalienbeständigkeit
- ⋮ Neutral vernetzend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9230006 006 5609	4030905101607	grau	310 ml Kunststoffkartusche	12 Stk. im Karton		16,00 / Stk.

**BOTAMENT®**

Schlagdübel



**Produktbeschreibung**

Botament Schlagdübel sind ideal zur Befestigung und Fixierung der Botament Bauplatte. Das Material besteht aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff.

**Vorteile**

- ⋮ Garantiert einen sicheren Halt
- ⋮ Einfach in der Anwendung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8703575 091 5609	4030905133080	silber		50 Stk. im Karton		auf Anfrage

**BOTAMENT®**

Dämmplattenteller



**Produktbeschreibung**

Botament Dämmplattenteller ist ideal zum Befestigen der Verschraubung der Bauplatte auf der Unterkonstruktion. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdruckes und garantiert somit einen sicheren Halt.

**Vorteile**

- ⋮ Garantiert einen sicheren Halt
- ⋮ Einfach in der Anwendung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8703090 094 5609	4030905132953	verzinkt		100 Stk. im Karton		auf Anfrage

# Unschlagbar im Gesamtsystem

Botament® RD 2 „The Green 1“  
und PB Portaldichtband.

Der Bau von Gebäuden mit Tragkonstruktionen aus Holz erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Sockelabdichtung muss dabei nicht nur gegen Feuchtigkeit von außen schützen, sondern auch die Diffusion von Wasserdampf aus dem Innenraum nach außen erlauben.

Hier ist Botament® RD 2 mit dem  
PB Portalband die perfekte  
Systemlösung!





### **Baustofftechnik**

- 36** Bauwerksabdichtung und -instandsetzung
- 43** Mauerwerkssanierung
- 45** Betoninstandsetzung und -kosmetik
- 49** Schnellestrich-Systeme
- 51** Beton- und Mörtelzusätze
- 52** Oberflächenschutz

### BOTAMENT® RD 1 Universal

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K



**Produktbeschreibung**

RD 1 Universal ist eine einkomponentige, schnellabbindende Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD 1 Universal verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0327) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

**Verbrauch**

ca. 1,45 kg/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke

**Vorteile**

- ⋮ Schnelle Bauwerksabdichtung
- ⋮ Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0327)
- ⋮ Gebrauchsfertig und ohne Grundierung
- ⋮ Hoch flexibel und rissüberbrückend
- ⋮ Einfache Entnahme von Teilmengen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3410100 016 5609	4030905051148	grün	2,5 kg Kunststoffeimer	1 x 2,5 kg		24,80	9,92 / kg
3410100 024 5609	4030905051155	grün	10 kg Kunststoffeimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg	95,40	9,54 / kg
3410100 039 5609	4030905051162	grün	30 kg Kunststoffeimer	1 x 30 kg	12 x 30 kg	244,80	8,16 / kg

### BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



**Produktbeschreibung**

RD 2 The Green 1 ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD 2 The Green 1 verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0326) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

**Verbrauch:**

ca. 1,35 kg/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke

**Vorteile**

- ⋮ Schnelle Bauwerksabdichtung
- ⋮ Europäische Technische Bewertung (ETA)
- ⋮ Keine Grundierung erforderlich
- ⋮ Hoch flexibel und rissüberbrückend
- ⋮ Bis -5 °C lagerfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3410060 022 5609	4030905050851	grün	8 kg - Einheit (Komp. A + B)	1 x 8 kg	33 x 8 kg	74,72	9,34 / kg
3410060 035 5609	4030905050820	grün	20 kg - Einheit (Komp. A + B)	1 x 20 kg	12 x 20 kg	156,00	7,80 / kg

UNSERE BESTEN  
FÜR DIE  
BAUWERKSABDICHTUNG,  
DIE NOCH SO VIEL  
MEHR KÖNNEN.



Botament Reaktivabdichtungen: Ganzjährig verarbeitbar!

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
RD 2 The Green 1 Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K			RD 1 Universal Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K			RD 2 The Green 1 Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K			RD 2 The Green 1 Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K		

### Botament® MACH 3in1

#### Bitumen-Dickbeschichtung 1K



**Produktbeschreibung:**

MACH 3in1 ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

MACH 3in1 ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

Es ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

**Verbrauch**

ca. 1,2 l/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke

**Vorteile:**

- ⋮ Schnellste 1K-Bitumen-Dickbeschichtung
- ⋮ Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- ⋮ Besonders ergiebig
- ⋮ Hoch flexibel
- ⋮ Hohe Rissüberbrückung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3353090 024 5609	4030905010459	schwarz	10 l Kunststoffeimer	1 x 10 l	33 x 10 l	49,40	4,94 / l
3353090 039 5609	4030905010176	schwarz	30 l Kunststoffeimer	1 x 30 l	12 x 30 l	139,20	4,64 / l

### Botament® BM 92 Schnell

#### Bitumen-Dickbeschichtung 2K



**Produktbeschreibung:**

BM 92 Schnell ist eine faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

BM 92 Schnell ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM 92 Schnell ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

**Verbrauch**

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke

**Vorteile:**

- ⋮ Sehr schnell trocken und regenfest
- ⋮ Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- ⋮ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ⋮ Hoch flexibel
- ⋮ Hohe Rissüberbrückung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3315190 038 5609	4030905010251	schwarz	28 kg Kunststoffeimer	1 x 28 kg	12 x 28 kg	128,24	4,58 / kg

### Botament® BM 92 Winter

#### Bitumen-Dickbeschichtung 2K



**Produktbeschreibung:**

BM 92 Winter ist eine faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

BM 92 Winter ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM 92 Winter ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

**Verbrauch**

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke

**Vorteile:**

- ⋮ Schnelle Trocknung auch bei tiefen Temperaturen
- ⋮ Bis -5 °C lagerfähig
- ⋮ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ⋮ Hoch flexibel
- ⋮ Hohe Rissüberbrückung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3316090 038 5609	4030905010121	schwarz	28 kg Kunststoffeimer	1 x 28 kg	12 x 28 kg	145,04	5,18 / kg

## BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K / 2K

### Bitumen-Dickbeschichtung



#### Produktbeschreibung

##### BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K

ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.

#### Verbrauch

ca. 1,3 l/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke  
ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro mm Trockenschichtdicke

##### BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 2K

ist eine faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3351090 039 5609	4030905010244	schwarz	1 K 30 l Kunststoffeimer	1 x 30 l	12 x 30 l	95,40	3,18 / l
3315090 038 5609	4030905010107	schwarz	2 K 28 kg Kunststoffeimer	1 x 28 kg	12 x 28 kg	99,68	3,56 / kg

## BOTAMENT® B 95 L

### Bitumen-Silolack



#### Produktbeschreibung

Hochwertiger Schutzanstrich auf Bitumenbasis mit besonders mild riechenden Lösungsmitteln. Trocknet schwarz auf und ist von guter Beständigkeit gegen dauernde Wassereinwirkung, verdünnte Säuren, Laugen, neutrale Salze und feuchte Hitze bis ca. + 70 °C.

#### Verbrauch

ca. 250 ml/m<sup>2</sup> (pro Anstrich)

#### Vorteile

- : Aus hochwertigem Spezialbitumen
- : Gebrauchsfertig
- : Frei von schädlichen Substanzen nach Austrocknung
- : Schnelle Durchtrocknung
- : Lösungsmittelhaltig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3122090 039 5609	4030905030013	schwarz	30 l Weißblecheimer	1 x 30 l	16 x 30 l	133,50	4,45 / l

## BOTAMENT® B 97 L

### Bitumen-Anstrich / Dachlack



#### Produktbeschreibung

B 97 L ist ein hochwertiger Schutzanstrich für Dachabdichtungen aus Bitumen-Dachpappe sowie für Dachflächen aus Beton und Holz.

Es ist hoch beständig gegen Witterungseinflüsse, verdünnte Säuren, Laugen, neutrale Salze sowie gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030

#### Verbrauch

ca. 250 ml/m<sup>2</sup> (pro Anstrich)

#### Vorteile

- : Regeneriert alte Dachbahnen
- : Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- : Streich-, roll- und spritzfähig
- : Lösungsmittelhaltig
- : Gebrauchsfertig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3123090 019 5609	4030905030020	schwarz	5 l Weißblecheimer	1 x 5 l	60 x 5 l	25,10	5,02 / l
3123090 024 5609	4030905030037	schwarz	10 l Weißblecheimer	1 x 10 l	45 x 10 l	33,00	3,30 / l

**BOTAMENT® BM 1**  
Bitumen-Dickbeschichtung 2K



**Produktbeschreibung**

BM 1 ist eine polystyrolgefüllte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

**Verbrauch**

siehe technisches Merkblatt

**Vorteile**

- ⋮ Hoch flexibel, hoch rissüberbrückend
- ⋮ Extrem schnelle Trocknung
- ⋮ Sehr hohe Ergiebigkeit
- ⋮ Sehr gute Verarbeitung durch Polystyrolfüllung
- ⋮ Geprüft nach DIN 18195, Teile 4 bis 6

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3314090 038 6009	4030905010282	schwarz	27 l Kunststoffeimer	1 x 27 l	12 x 27 l	130,14	4,82 / l

**BOTAMENT® B 98 L**  
Bitumen-Spachtelkitt



**Produktbeschreibung**

B 98 L ist eine spachtelbare, faserhaltige Bitumenisolier- und Reparaturmasse, die kalt verarbeitet für jedes Gefälle geeignet ist. Für alle Abdichtarbeiten an Dächern, Balkonen, Terrassen, Zinkanschlüssen und für viele Abdichtarbeiten unter dem Erdreich.

**Verbrauch**

ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- ⋮ Hohe UV-Beständigkeit
- ⋮ Faserarmiert
- ⋮ Hoch standfest
- ⋮ Gebrauchsfertig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8311090 019 5209	4030905030051	schwarz	5 kg Weißblecheimer	1 x 5 kg	75 x 5 kg	32,30	6,46 / kg

**BOTAMENT® D 12**  
Tiefenverkiegelung / Aufbrennsperre



**Produktbeschreibung**

D 12 ist eine spezielle Grundierung zur Verfestigung poröser, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich zudem für die Vorbehandlung stark saugender Untergründe vor dem Verputzen.

**Verbrauch**

als Grundierung ca. 100-150 ml/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Spritzfähige Grundierung für alle Bitumen-Dickbeschichtungen
- ⋮ Verfestigt mineralische Untergründe
- ⋮ Im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser mischen
- ⋮ Vermeidet Aufbrennen und Trennschichten zwischen Putz und Mauerwerk

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3395050 024 6009	4030905070071	blau	10 l Kunststoffkanister	1 x 10 l	40 x 10 l	36,00	3,60 / l

**BOTAMENT® BE 901 Plus**

Multifunktionaler Bitumenanstrich/Konzentrat



**Produktbeschreibung**

BE 901 Plus wird sowohl als Grundierung oder Voranstrich unter bituminösen Materialien als auch zum Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen verwendet. BE 901 Plus ist hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

**Verbrauch**

als Grundierung ca. 150 ml/m<sup>2</sup> (unverdünnt)  
als Dichtanstrich ca. 250 ml/m<sup>2</sup> (pro Anstrich)

**Vorteile**

- ⋮ Grundierung unter Bitumen-Dickbeschichtungen und KSK-Bahnen
- ⋮ Dichtanstrich für mineralische Untergründe und WU
- ⋮ Betonbauteile
- ⋮ Streich-, roll- und spritzfähig
- ⋮ Bis 1 : 10 mit Wasser verdünnbar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3212951 019 5609	4030905010503	schwarz	5 l Kunststoffeimer	1 x 5 l	60 x 5 l	26,50	5,30 / l
3212951 024 5609	4030905010510	schwarz	10 l Kunststoffeimer	1 x 10 l	33 x 10 l	52,60	5,26 / l
3212951 039 5609	4030905010527	schwarz	28 l Kunststoffkanister	1 x 28 l	16 x 28 l	101,36	3,62 / l

**BOTAMENT® PB**

Portaldichtband



**Produktbeschreibung**

PB Portaldichtband ist ein diffusionsoffenes, querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit RD 2 The Green 1 schnelle Reaktivabdichtung.

PB Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

**Vorteile**

- ⋮ Hoch elastisch
- ⋮ Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- ⋮ Hoch reißfest
- ⋮ Schnelle und einfache Verlegung
- ⋮ Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8693501 091 5609	4030905051186	hellblau	20 m Rolle (Breite 40 cm) 15 mm	1 x 20 m	66 x 20 m	145,20	7,26 / lfm.

**BOTAMENT® B 300**

Fugenband



**Produktbeschreibung**

Für die Überbrückung und Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen in Bauwerken. Die Einbettung erfolgt in die BOTAMENT® Dickbeschichtungen.

**Vorteile**

- ⋮ Für Fugenbreiten bis 6 cm
- ⋮ Mit Reaktionsharz BOTAMENT® RA 170 einsetzbar
- ⋮ Schweißbar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3393300 091 5609	4030905020205	grau	10 m Rolle	1 x 10 m		235,20	23,52 / lfm

### BOTAMENT® KSK

#### Bitumen-Selbstklebebahn



**Produktbeschreibung**

KSK ist eine Dichtungsbahn zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln sowie als Querschnittsabdichtung in und unter Wänden ohne seitliche Druckbelastung. Die KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

**Verbrauch**

ca. 1,16 m<sup>2</sup>/m bei 8 cm Überlappung

**Vorteile**

- ⋮ Sofort regenfest und wasserdicht
- ⋮ Selbstklebend
- ⋮ Hoch rissüberbrückend
- ⋮ Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- ⋮ Als L- und Z-Abdichtung einsetzbar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8636000 092 5609	4030905010206	weiß/schwarz	15 m Rolle (Breite 1m)	1 x 15 m	15 Rollen	264,00	17,60/ m <sup>2</sup>

### BOTAMENT® GS 98

#### Glasseidengewebe



**Produktbeschreibung**

GS 98 ist ein Glasseidengewebe zur Verstärkung von Abdichtungen aus Botament® Bitumen-Dickbeschichtungen und Botament®-Reaktivabdichtungen.

**Vorteile**

- ⋮ Hohe Alkalienbeständigkeit
- ⋮ Hohe Reißfestigkeit
- ⋮ Einfach einzubetten
- ⋮ Wirkt zuglastverteilend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
3391000 090 0001	4030905020007	weißes Gewebe	50 m <sup>2</sup> Rolle	1 x 50 m	50 Stk.	155,00	3,10 / m <sup>2</sup>

### NEU! BOTAMENT® Schutz- und Drainagebahn

#### Schutz- und Drainagebahn



**Produktbeschreibung**

BOTAMENT® Schutz- und Drainagebahn schützt Abdichtungen erdbe-rührter Bauteile vor schädigenden mechanischen und dynamischen Belastungen und sorgt durch ihre Drainagefähigkeit für einen ungehinderten Wasserabfluss.

**Vorteile**

- ⋮ Schnelle und einfache Verlegung
- ⋮ Schutz vor mechanischen und dynamischen Belastungen
- ⋮ Sichere Drainage vor Wänden nach DIN 4095
- ⋮ Schutzlage nach DIN 18533

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8631000 091 5609	4030905020212	schwarz/grau	15 m Rolle, 2 m hoch	1 x 15 m	6 Rollen		auf Anfrage

**BOTAMENT® M 34**

Dichtschlämme



**Produktbeschreibung**

M 34 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

bei Auftragsstärke von: 2,5 mm = ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup>

bei Auftragsstärke von: 3,5 mm = ca. 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Einfache Verarbeitung
- : Haftet ohne Grundierung auf matzfeuchten Untergründen
- : Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- : Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- : Dampfdiffusionsoffen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4715073 019 5609	4030905050943	betongrau	5 kg Papiersack	4 x 5 kg / Folie	96 x 5 kg	13,80	2,76 / kg
4715073 037 5609	4030905050059	betongrau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	53,00	2,12 / kg

**BOTAMENT® Renovation VSM**

Vorspritzmörtel



**Produktbeschreibung**

Renovation VSM ist ein diffusionsoffener Vorspritzmörtel für den Innen- und Außenbereich.

Renovation VSM dient als Haftbrücke für Renovation FSP Feuchtespezialputz. Zudem kann Renovation VSM zum Verfüllen von Mauerwerksfugen sowie zum Ausgleichen unebener Untergründe verwendet werden.

**Verbrauch**

Bei netzförmigem Auftrag: ca. 4-5 kg Trockenmörtel/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Guter Haftverbund
- : Geringes Schwindmaß
- : Hohe Standfestigkeit
- : Kurze Trocknungszeiten
- : Für innen und außen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4184070 037 5609	4030905003536	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	47,00	1,88 / kg

**BOTAMENT® Renovation FSP**

Feuchtespezialputz



**Produktbeschreibung**

Renovation FSP ist ein Spezialputz für den Innen- und Außenbereich zur Feuchteregulierung von Mauerwerkswänden und -sockeln bei Alt- und Neubauten. Der Auftrag kann ohne aufwändige Trocknungsmaßnahmen erfolgen.

**Verbrauch**

Auftragsstärke von 20 mm: ca. 25 kg/m<sup>2</sup>

Ein Sack Renovation FSP mit ca. 5,0 Liter Wasser angemacht ergibt ca. 18 Liter Frischmörtel.

**Vorteile**

- : Sanierung feuchter Wände - schnell und einfach
- : Direkter Auftrag auf den feuchten Untergrund
- : Manuell und maschinell zu verarbeiten
- : 20 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- : Feuchte- und Klimaregulierend

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4182010 037 5609	4030905003512	weiß	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	57,50	2,30 / kg



## BOTAMENT® Renovation FP

Feuchtespezial-Feinputz



### Produktbeschreibung

Renovation FP ist ein Spezial-Feinputz für den Innen- und Außenbereich, dessen Oberfläche sowohl als Glattstrich als auch als Strukturputz ausgebildet werden kann. Renovation FP ergänzt Renovation FSP Feuchtespezialputz ideal bei der Gestaltung von Wandflächen mit hohem optischem Anspruch.

### Verbrauch

je Schichtstärke: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm  
Ein Sack Renovation FP mit ca. 5,5 l Wasser angemacht ergibt ca. 17 Liter Frischmörtel.

### Vorteile

- ⋮ Besonders feine Oberfläche
- ⋮ Optionale Ergänzung zu Renovation FSP
- ⋮ 5 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- ⋮ Feuchte- und klimaregulierend
- ⋮ Für innen und außen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4186010 037 5609	4030905003529	weiß	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	62,00	2,48 / kg



## BOTAMENT® Renovation MS 10

Injektionscreme zur Horizontalsperre

### Produktbeschreibung

Renovation MS 10 dient als nachträglich einbaubare Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Renovation MS 10 ist auch für hochgradig durchfeuchtetes Mauerwerk geeignet und besonders einfach in der Anwendung.

### Verbrauch

ca. 110 ml/lfm pro 10 cm Bohrlochtiefe  
Bei einer Wandstärke von:  
24 cm: ca. 230 ml/m  
36,5 cm: ca. 360 ml/m  
48 cm: ca. 530 ml/m

### Vorteile

- ⋮ Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte
- ⋮ Einfache Anwendung in waagerechten Bohrlöchern
- ⋮ Für Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- ⋮ Drucklose Injektion
- ⋮ Dringt in feinste Kapillare ein

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4760000 024 5609	4030905050219	weiß	10 l Kunststoffkanister	1 x 10 l		519,40	51,94 / l



## BOTAMENT® Renovation MS 20

Sanierputz nach WTA geprüft

### Produktbeschreibung

Luftporenreicher, mineralischer Sanierputz zum Verputzen von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Verhindert Salzausblühungen durch Einschluss von Salzkristallen und reguliert den Feuchtehaushalt im Mauerwerk.

### Verbrauch

je cm Schichtstärke: ca. 10 kg/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- ⋮ Für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- ⋮ Sanierputz nach WTA geprüft
- ⋮ Manuell und maschinell zu verarbeiten
- ⋮ Sehr gut filz- und glättbar
- ⋮ Feine Oberfläche

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4741070 035 5609	4030905050172	weiß	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	54,00	2,70 / kg

### BOTAMENT® Renovation MS 30

#### Sulfatbeständige Dichtschlämme



**Produktbeschreibung**

MS 30 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich insbesondere zum Einsatz in der Bauwerkssanierung und bei Belastung durch sulfathaltige Wässer.

**Verbrauch**

Bodenfeuchtigkeit: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
 nicht drückendes Wasser: ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>  
 drückendes Wasser: ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Einfache Verarbeitung
- : Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- : Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- : Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- : Hohe Sulfatbeständigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4446300 037 5609	4030905050257	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	58,50	2,34/ kg

### BOTAMENT® Renovation MS 80 W

#### Fassaden-Imprägnierung



**Produktbeschreibung**

MS 80 W verhindert zuverlässig das Eindringen von Schlagregen und aggressiven Bestandteilen der Atmosphäre.

**Verbrauch**

je nach Untergrund ca. 200-400 ml/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Stark wasserabweisend
- : Verbessert die Wärmedämmung
- : Geprüft nach WTA Merkblatt 1-84
- : Wirkt verschmutzungshemmend
- : Vermindert Ausblühungen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
6731000 019 5609	4030905150162	transparent	5 l Kunststoffkanister	1 x 5 l	64 x 5 l	47,00	9,40 / l
6731000 024 5609	4030905150179	transparent	10 l Kunststoffkanister	1 x 10 l	40 x 10 l	86,00	8,60 / l

Wir haben was gegen feuchte Wände!





### BOTAMENT® Renovation HB 1

Korrosionsschutz/Haftbrücke



**Produktbeschreibung**

Renovation HB 1 ist ein einkomponentiger Korrosionsschutz und Haftbrücke auf mineralischer Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

**Verbrauch**

ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Schnell überarbeitbar
- : Hoher Korrosionsschutz
- : Innen und außen
- : Leicht verarbeitbar
- : Für Überkopfarbeiten geeignet

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4400070 019 5609	4030905102314	grau	5 kg Papiersack	4 x 5 kg /Folie	96 x 5 kg	20,80	4,16 / kg



### BOTAMENT® Renovation RM 2

Reparaturmörtel



**Produktbeschreibung**

Renovation RM 2 ist ein einkomponentiger, faserverstärkter Betonersatz auf PCC- Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

**Verbrauch**

ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Hohe Frost-Tausalzbeständigkeit
- : Maschinell und manuell verarbeitbar
- : Hoher Karbonatisierungswiderstand
- : Für Wand und Decke
- : Hoch brandbeständig
- : Klassifizierung A1 gemäß DIN EN 13501-1)

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4410070 037 5609	4030905102413	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	60,50	2,42 / kg



### BOTAMENT® Renovation BS 3

Betonfeinspachtel



**Produktbeschreibung**

Renovation BS 3 ist ein einkomponentiger, hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für Ausgleichs- und Feinspachtelarbeiten an Betonteilen im Innen- und Außenbereich

**Verbrauch**

ca. 1,45 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Hohe Standfestigkeit
- : Gut modellierbar
- : Innen und außen
- : Für Wand und Decke
- : Mit Sand streckbar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4521073 037 5609	4030905102512	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	35 x 25 kg	58,50	2,34 / kg



### BOTAMENT® Renovation GS 4

Zementärer Glättspachtel



**Produktbeschreibung**

Renovation GS 4 ist ein einkomponentiger, polymervergüteter, leicht zu verarbeitender Feinspachtel zur Herstellung glatter, ebener Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Zur Herstellung von Oberflächen gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- : Für Feuchträume geeignet
- : Schleifbar
- : Fällt nicht ein
- : Sehr schwindarm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4485573 017 5609	4030905102222	weiß	4 kg Papiersack	4 x 4 kg / Folie	96 x 4 kg	13,60	3,40 / kg
4485573 035 5609	4030905102215	weiß	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	40 x 20 kg	49,60	2,48 / kg



### BOTAMENT® M 35

Multimörtel



**Produktbeschreibung**

M 35 Multimörtel ist ein einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer Klebe- und Reparaturmörtel für den Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- : Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- : Frühe Belastbarkeit und hohe Standfestigkeit
- : Extrem breite Anwendungsbereiche
- : Geprüft nach DIN EN 12004: C1 T

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1890135 037 5609	4030905060362	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	48,50	1,94 / kg



### BOTAMENT® M 36 Speed

Multifunktionaler Schnellzementmörtel



**Produktbeschreibung**

M 36 Speed ist ein einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer, schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Hoch sulfatbeständig
- : Schnelle Wasserbelastbarkeit
- : Mechanisch stark belastbar
- : Hoch frostbeständig
- : Hohe Wasserundurchlässigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4404100 037 5609	4030905010442	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	43,50	1,74 / kg

**BOTAMENT® M 37**  
Schnellreparatur-Zement



**Produktbeschreibung**

M 37 ist ein einkomponentiger Montagemörtel für Schnellreparaturen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke

**Vorteile**

- ⋮ Erhärtet bereits nach ~ 5 Minuten
- ⋮ Schnell belastbar
- ⋮ Bindet spannungsarm ab
- ⋮ Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4571000 013 5609	4030905060089	grau	2 kg Papiersack	9 x 2 kg /Folie	180 x 2 kg	9,60	4,80 / kg
4571070 030 5609	4030905060027	grau	13 kg Kunststoffeimer	1 x 13 kg	33 x 13 kg	41,60	3,20 / kg

**BOTAMENT® M 38**  
Hochfester Feinspachtel



**Produktbeschreibung**

M 38 ist ein einkomponentiger, hochfester, zementärer Feinspachtel. Er eignet sich für die Reparatur von Betonteilen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 1,45 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- ⋮ Hohe Standfestigkeit
- ⋮ Gut modellierbar
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Für Wand und Boden
- ⋮ Hohe Schichtdicken

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4521020 037 5609	4030905102543	betongrau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	64,50	2,58 / kg

# BOTAMENT® M 38

## Hochfester Feinspachtel

Ausbrüche bis 3 cm können in einem Arbeitsgang ausgeglichen werden!

- Großflächige Spachtelungen auf Beton- & Sichtbetonflächen
- Reparaturen und Feinspachtelungen von Betonfertigteilen
- Reparaturen von Treppenstufen und Podesten
- Untergrundaussgleich vor der Verlegung von Fliesen und Natursteinen
- Untergrundaussgleich vor dem Aufbringen von Versiegelungen und Beschichtungen



### BOTAMENT® R 39

Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K



**Produktbeschreibung**

R 39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und der Ausbesserung von Fehlstellen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- ⋮ Hohe Klebkraft
- ⋮ Elegante Verarbeitung
- ⋮ Standfest
- ⋮ Hohe Festigkeit
- ⋮ Vielseitig einsetzbar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4565570 023 5609	4030905102529	betongrau	9 kg - Einheit (Komp. A + B)	1 x 9 kg		147,06	16,34 / kg



### BOTAMENT® VM 10

Vergussmörtel

**Produktbeschreibung**

VM 10 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 2,05 kg/dm<sup>3</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- ⋮ Für Vergusshöhen ab 10 mm
- ⋮ Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- ⋮ Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- ⋮ Hohe Früh- und Endfestigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4820070 037 5609	4030905140415	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	37,50	1,50 / kg



### BOTAMENT® VB 20

Vergussbeton

**Produktbeschreibung**

VB 20 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 2,09 kg/dm<sup>3</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- ⋮ Für Vergusshöhen ab 20 mm
- ⋮ Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- ⋮ Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- ⋮ Hohe Früh- und Endfestigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4810070 037 5609	4030905140422	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	37,50	1,50 / kg

## BOTAMENT® EB 100 Botascreed

Bindemittel



### Produktbeschreibung

EB 100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

### Verbrauch

Grundierung ca. 100-300 g/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- ⋮ Schnell abbindend und früh belegbar
- ⋮ Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- ⋮ Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- ⋮ Exzellente Verarbeitung
- ⋮ Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5177000 011 5609	4030905120264	bernsteinfarben	1 kg Weißblechdose	6 Stk. / Karton		35,92	35,92 / kg

## BOTAMENT® M 54

Schnellestrich-Bindemittel



### Produktbeschreibung

M 54 ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

### Verbrauch

siehe technisches Merkblatt

### Vorteile

- ⋮ Nach 24 Stunden belegreif
- ⋮ Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Lange Verarbeitungszeit
- ⋮ Pumpfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1856554 035 5609	4030905143638	grau	20 kg Papiersack	1 x 20 kg	35 x 20 kg	30,40	1,52 / kg

## BOTAMENT® M 54 FM

Schnellestrich-Fertigmörtel



### Produktbeschreibung

M 54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

### Verbrauch

ca. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

### Vorteile

- ⋮ Nach 24 Stunden belegreif
- ⋮ Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- ⋮ Lange Verarbeitungszeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1856540 037 5609	4030905140408	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	28,50	1,14 / kg



### BOTAMENT® M 56 Speed

Schnellestrich-Bindemittel



**Produktbeschreibung**

M 56 Speed ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

**Verbrauch**

siehe technisches Merkblatt

**Vorteile**

- ⋮ Nach 4 Stunden belegreif
- ⋮ Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- ⋮ Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1856570 037 5609	4030905140385	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	57,00	2,28 / kg



### BOTAMENT® M 56 Speed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel



**Produktbeschreibung**

M 56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

**Verbrauch**

ca. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

**Vorteile**

- ⋮ Nach 4 Stunden belegreif
- ⋮ Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- ⋮ Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- ⋮ Für innen und außen
- ⋮ Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1895055 037 5609	4030905140378	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	44,00	1,76 / kg

### BOTAMENT® R 70

Gießharz 2K



**Produktbeschreibung**

R 70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

je nach Rissbreite und -tiefe

**Vorteile**

- ⋮ Estrichklammern nicht notwendig
- ⋮ Schnell erhärtend
- ⋮ Sehr emissionsarm
- ⋮ Geruchsneutral
- ⋮ Anmischen von Teilmengen möglich

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Karton	Preis per Einheit
7381570 008 5609	4030905060317	gelblich/transparent	2,4 l - Karton mit 4 Gebindepaaren A + B (600 ml):			103,60	25,90 / Gebindepaar
			Komponente A	4 x 200 ml			
			Komponente B	4 x 400 ml			

## BOTAMENT® TF 02

Trennmittel



### Produktbeschreibung

TF 02 ist ein Trennmittel für saugendes und nicht saugendes Schalungsmaterial aus Holz, Kunststoff und Metall sowie für nahezu alle gängigen Schalungssysteme. Es gewährleistet eine optimale Trennung der Schalung vom Festbeton und bewirkt dadurch eine Verbesserung des Aussehens der Betonoberflächen, besonders bei Sichtbeton.

### Verbrauch

nichtsaugende Schalung: ca. 10-15 ml/m<sup>2</sup>

saugende Schalung: ca. 15-30 ml/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- ⋮ Optimale Trennwirkung
- ⋮ Gebrauchsfertig
- ⋮ Universell einsetzbar
- ⋮ Beugt Rostbildung bei Stahl Schalung vor
- ⋮ Biologisch abbaubar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
2130000 024 5609	4030905150025	gelb	10 l Kunststoffkanister	1 x 10 l	40 x 10 l	53,00	5,30 / l
2130000 039 5609	4030905150032	gelb	30 l Kunststoffkanister	1 x 30 l	16 x 30 l	149,40	4,98 / l
2130000 054 5609	4030905150049	gelb	200 l Fass	1 x 200 l	2 x 200 l	912,00	4,56 / l

## BOTAMENT® ZF 71

Mischöl/Luftporenbildner



### Produktbeschreibung

ZF 71 ist ein Hilfsmittel für alle Bauarbeiten im Hoch- und Tiefbau, für Mauermörtel, Estriche, Betonwaren, Innen- und Außenputze.

### Verbrauch

Estrich: max. 500 ml

Mauermörtel: ca. 300-400 ml

Putzmörtel: ca. 400-500 ml

### Vorteile

- ⋮ Verbessert die Verarbeitungseigenschaften
- ⋮ Erhöht die Geschmeidigkeit
- ⋮ Senkt den W/Z-Wert
- ⋮ Steigert die Haftung
- ⋮ Chlorid- und lösemittelfrei

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1424000 019 6009	4030905140040	dunkelbraun	5 l Kunststoffkanister	1 x 5 l	64 x 5 l	33,05	6,61 / l

## BOTAMENT® ZF 77

Beton- und Mörteldichtungsmittel



### Produktbeschreibung

ZF 77 ist ein hydrophobierendes Spezial-Additiv zur Erzielung von hochwertigen Betonwaren mit optimalen Beständigkeiten.

### Verbrauch

ca. 10-20 ml/kg Zementanteil

### Vorteile

- ⋮ Deutliche Verminderung von Ausblühungen
- ⋮ Erhöht die Frost- und Tausalzbeständigkeit
- ⋮ Plastifiziert Beton und Mörtel
- ⋮ Chloridfrei

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1361000 019 5609	4030905140194	weiß	5 l Kunststoffkanister	1 x 5 l	56 x 5 l	27,10	5,42 / l

**BOTAMENT® PF 1**

Pflaster Frisch



**Produktbeschreibung**

PF 1 Pflaster Frisch ist eine Lasur für saugfähige mineralische Flächen im Außenbereich und eignet sich besonders zur Farbauffrischung von alten, verblähten Pflastersteinen. Pflasterflächen werden wieder optisch ansprechend und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt.

**Verbrauch**

ca. 160 ml/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Gebrauchsfertig
- : Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- : Erhält die natürliche Struktur des Untergrunds
- : Zuverlässigen Schutz durch hohe Haftung
- : Wasserdampfdurchlässig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
6510091 015 5609	4030905095234	anthrazit	1 x 2,5 l Kunststoffeimer			27,06	27,06 / Stk.
6510073 015 5609	4030905095227	grau	1 x 2,5 l Kunststoffeimer			27,06	27,06 / Stk.
6510031 015 5609	4030905095210	rot	1 x 2,5 l Kunststoffeimer			27,06	27,06 / Stk.
6510005 015 5609	4030905095241	transparent	1 x 2,5 l Kunststoffeimer			27,06	27,06 / Stk.

**BOTAMENT® BV 2**

Bodenversiegelung



**Produktbeschreibung**

BV 2 ist eine hochwertige, seidengänzende Imprägnierung und Versiegelung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. BV 2 eignet sich für Flächen mit Personenverkehr oder gelegentlichem PKW-Verkehr.

**Verbrauch**

Versiegelung: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> (pro Lage)

Grundierung: ca. 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Für Trocken- und Nassbereiche
- : Für mechanisch und chemisch belastete Flächen
- : Hoch beständig gegen Benzin, Öl und Weichmacher aus Reifen
- : Geruchsarm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5070730 019 5609	4030905110685	steingrau	Versiegelung 5 kg Weißblecheimer	1 x 5 kg	56 x 5 kg	114,20	22,84 / kg
5075001 011 5609	4030905110739	transparent	Grundierung 1 kg Weißblechdose	6 Stk./Karton		174,24	29,04 / kg
5075001 017 5609	4030905110760	transparent	Grundierung 4 kg Weißblecheimer	1 x 4 kg	56 x 4 kg	80,88	20,22 / kg

**BOTAMENT® FT 2 HP**

Hochbeständiges Dünnschichtsystem für Futtertische 2K



**Produktbeschreibung**

FT 2 HP ist eine vielseitig einsetzbare Versiegelung und Beschichtung für mechanisch und chemisch beanspruchte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Zugelassen für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Bestens geeignet zum Schutz und zur Sanierung von Futtertischen und in der Nahrungsmittelindustrie.

**Verbrauch**

Beschichtung: ca. 2 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm

**Vorteile**

- : Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- : Hoch abriebbeständig
- : Für mechanisch und chemisch stark belastete Flächen
- : Mit Quarzsand streckbar
- : Geruchsarm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5102101 024 5609	4030905120288	beige	10 kg Weißblecheimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg	303,60	30,36 / kg

**BOTAMENT® UV 2 HP**

Hochbeständige Untergrundversiegelung 2K



**Produktbeschreibung**

UV 2 HP ist eine hochbeständige Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Sanierung von geschädigten Betonflächen vor allem im landwirtschaftlichen Bereich.

**Verbrauch**

ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup> (pro Lage)

**Vorteile**

- : Hoch abriebbeständig
- : Für mechanisch und chemisch stark belastete Flächen
- : Hoch beständig gegen organische und anorganische Säuren

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5340732 019 5609	4030905002126	kieselgrau	Versiegelung 5 kg Weißblecheimer	1 x 5 kg	56 x 5 kg	194,00	38,80 / kg
5340760 024 5609	4030905002133	grün	Versiegelung 10 kg Weißblecheimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg	363,80	36,38 / kg
5340732 024 5609	4030905002119	kieselgrau	Versiegelung 10 kg Weißblecheimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg	363,80	36,38 / kg

A man in dark green work overalls and a black t-shirt is kneeling on a concrete floor, smiling broadly and giving a thumbs-up gesture. He is positioned next to a white bucket with a green lid. The bucket has a label that reads 'K 530 Botament' and 'PVC-Dampfsperre-Klebstoff'. The background shows a construction site with wooden framing and insulation.

## Bodentechnik

- 54 Untergrund vorbereiten
- 58 Bodenbeläge verlegen
- 62 Zubehör

**BOTAMENT® R 70**

Gießharz 2K



**Produktbeschreibung**

R 70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

je nach Rissbreite und -tiefe

**Vorteile**

- ⋮ Estrichklammern nicht notwendig
- ⋮ Schnell erhärtend
- ⋮ Sehr emissionsarm
- ⋮ Geruchsneutral
- ⋮ Anmischen von Teilmengen möglich

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Karton	Preis per Einheit
7381570 008 5609	4030905060317	gelblich/transparent	2,4 l - Karton mit 4 Gebindepaaren A + B (600 ml):			103,60	25,90 / Gebindepaar
			Komponente A	4 x 200 ml			
			Komponente B	4 x 400 ml			

**BOTAMENT® G 110**

Universalgrundierung



**Produktbeschreibung**

G 110 ist eine hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung zur Vorbehandlung saugender und schwach saugender Untergründe für die nachfolgende Ausgleichsspachtelung im Innenbereich.

**Verbrauch**

- 1:4 mit Wasser verdünnt: ca. 30-40 g/m<sup>2</sup>
- 1:2 mit Wasser verdünnt: ca. 40-50 g/m<sup>2</sup>
- 1:1 mit Wasser verdünnt: ca. 60-70 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Bis 1 : 4 verdünnbar
- ⋮ Für saugende und schwach saugende Untergründe
- ⋮ Schnell trocknend
- ⋮ Verbessert die Haftung
- ⋮ Mindert die Saugfähigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
6127110 011 5609	4030905200546	türkis	1 kg Kunststoffflasche	6 x 1 kg	198 x 1 kg	15,68	15,68 / kg
6127110 024 5609	4030905200089	türkis	10 kg Kunststoffkanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg	104,80	10,48 / kg

**BOTAMENT® D 1 Speed**

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



**Produktbeschreibung**

D 1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch**

ca. 50-100 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Schnell trocknend
- ⋮ 1:2 mit Wasser verdünnbar
- ⋮ Für saugende und nicht saugende Untergründe
- ⋮ Griffige Oberflächenstruktur
- ⋮ Roll- und streichfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
311515 011 5609	4030905070309	blau	1 kg Kunststoffflasche	6 x 1 kg		16,26	16,26 / kg
311515 019 5609	4030905070330	blau	5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg	49,40	9,88 / kg
311515 024 5609	4030905070323	blau	10 kg Kunststoffeimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg	93,20	9,32 / kg

**BOTAMENT® E 120**  
Multifunktionsharz 2K



**Produktbeschreibung:**

E 120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

**Verbrauch**

ca. 100-300 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile:**

- ⋮ Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- ⋮ Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- ⋮ Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- ⋮ Für PAK-Sanierungen geeignet

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5170501 011 5609	4030905120073	farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg		40,26	40,26 / kg
5170501 024 5609	4030905120127	farblos	10 kg Weißblecheimer	1 x 10 kg		258,40	25,84 / kg
5170503 054 5609	4030905120189	farblos	200 kg Fass Komponente A	1 x 200 kg			auf Anfrage
5170502 054 5609	4030905120196	farblos	200 kg Fass Komponente B	1 x 200 kg			auf Anfrage

**BOTAMENT® G 140**

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



**Produktbeschreibung**

G 140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

**Verbrauch**

pro Auftrag ca. 150 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte
- ⋮ Zementestriche bis 4,0 CM-%
- ⋮ Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- ⋮ Ideal für großformatige Fliesen
- ⋮ Auf Calciumsulfatestrichen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5170140 024 5609	4030905200393	braun/transparent	10 kg Kunststoffkanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg	281,60	28,16 / kg

**BOTAMENT® A 210**

Nivelliermasse bis 10 mm CT-C25-F5



**Produktbeschreibung**

A 210 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisierung im Innenbereich.

**Verbrauch**

je mm Schichtdicke ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- ⋮ Raket- und pumpfähig
- ⋮ Auf beheizte Flächen
- ⋮ Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- ⋮ Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gem. DIN EN 12529

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891205 037 5609	4030905200010	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	41,00	1,64 / kg

**BOTAMENT® A 220**

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C35-F7



TEAM  
BAU  
KASTEN

**Produktbeschreibung**

A 220 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisierung im Innenbereich.

**Verbrauch**

je mm Schichtdicke ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Für nahezu alle Bodenbeläge geeignet
- ⋮ Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- ⋮ Auf beheizte Flächen
- ⋮ Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891220 037 5609	4030905200027	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	51,00	2,04 / kg

**BOTAMENT® A 230**

Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm CT-C35-F7



**Produktbeschreibung**

A 230 ist eine standfeste Ausgleichsmasse zur Ausbesserung und zum Ausgleich von Untergründen im Innenbereich.

**Verbrauch**

je mm Schichtdicke ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen
- : Schnell erhärtend und belegreif
- : Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- : Zum An- und Beispachten von Fehlstellen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891201 037 5609	4030905200034	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	52,50	2,10 / kg

**BOTAMENT® A 240**

Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm CA-C30-F7



**Produktbeschreibung**

A 240 ist eine selbstverlaufende Anhydrit-Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

**Verbrauch**

je mm Schichtdicke ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Spannungsarme Aushärtung
- : Besonders geeignet zum Einsatz auf Mischuntergründen
- : Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- : Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- : Raket- und pumpfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1893240 037 5609	4030905200102	cremeweiß	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	36 x 25 kg	42,00	1,68 / kg

**BOTAMENT® A 250**

Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm CT-C35-F7



**Produktbeschreibung**

A 250 ist eine selbstverlaufende Dickschicht-Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

**Verbrauch**

je mm Schichtdicke ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- : Spannungsarme Aushärtung
- : Auf beheizte Flächen
- : Raket- und pumpfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891250 037 5609	4030905200119	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	51,00	2,04 / kg

**BOTAMENT® M 53 Extra**

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



**Produktbeschreibung**

M 53 Extra ist ein faserarmierter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

**Verbrauch**

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vorteile**

- : Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünnschichtiger Fußbodenheizungssysteme
- : Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- : Reduziert Rissbildung
- : Raket- und pumpfähig

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891253 037 5609	4030905199987	grau	25 kg Papiersack	1 x 25 kg	40 x 25 kg	74,00	2,96 / kg

## BOTAMENT® A 270

Feinspachtel bis 4 mm CT-C25-F10



### Produktbeschreibung

A 270 ist ein selbstverlaufender, hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich. A 270 kann sowohl partiell als auch flächig aufgetragen werden.

### Verbrauch

pro Auftrag ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

### Vorteile

- ⋮ Für extrem schnelle Ausbesserungsarbeiten
- ⋮ Auf null ausziehbar
- ⋮ Zur Egalisierung von Kellenschlägen und Höhenversätzen
- ⋮ Schnell erhärtend und belegreif
- ⋮ Zur Oberflächenveredelung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891270 019 5609	4030905060270		5 kg Kunststoffeimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg	30,60	6,12 / kg

## BOTAMENT® S 910

Armierungsfasern



### Produktbeschreibung

S 910 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Nivelliermassen A 220 und A 240. Die Faserbündel von S 910 verteilen sich optimal in der Ausgleichmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

### Verbrauch

250 g: 25 kg Ausgleichmasse

### Vorteile

- ⋮ Zur Armierung und Vergütung der Nivelliermassen A 220 und A 240
- ⋮ Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- ⋮ Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- ⋮ Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1891270 019 5609	4030905200324	weiß/transparent	250 g Beutel 40 Kunststoffbeutel im Eimer	1 x 250 g	18 Eimer pro Palette		13,70 / Beutel

## BOTAMENT® S 920

Beschleuniger für Ausgleichmassen



### Produktbeschreibung

S 920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen A 220 und A 250. Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett und keramischen Belägen.

### Verbrauch

500 ml: 25 kg Ausgleichmasse

### Vorteile

- ⋮ Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A 220 und A 250.
- ⋮ Verlegung von:
  - textilen Belägen nach ~ 90 Minuten,
  - elastischen Belägen nach ~ 120 Minuten
  - Parkett nach ~ 12 Stunden möglich

Im System mit Botament® Ausgleichmassen (Bodentechnik) zertifiziert

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
1723920 007 5609	4030905140392	weiß/transparent	500 ml Kunststoffflasche	20 Stk. im Karton	360 Stk. pro Palette		11,54 / Stk.

**BOTAMENT® K 572**

Rollkleber für PVC-Designbeläge



**Produktbeschreibung**

K 572 ist ein Dispersions-Rollkleber zur Verklebung von dimensionsstabilen PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenformat auf saugfähigen bzw. gespachtelten Untergründen in Wohn- und Gewerbebereichen mit normaler Beanspruchung.

Mit K 572 verklebte Bodenbeläge sind direkt nach der Verlegung belastbar.

**Verbrauch**

mit der Nylonrolle: ca. 200 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Einfaches Aufrollen im Stehen
- ⋮ Keine Grundierung erforderlich
- ⋮ Schneller Arbeitsfortschritt
- ⋮ Einlegezeit bis zu 24 Stunden
- ⋮ Bodenbelag sofort belastbar

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9410572 020 5609	4030905200720	türkis	6 kg Kunststoffeimer	1 x 6 kg	60 x 6 kg	112,32	18,72 / kg
9410572 030 5609	4030905200461	türkis	14 kg Kunststoffeimer	1 x 14 kg	16 x 14 kg	219,52	15,68 / kg

**BOTAMENT® K 530**

PVC-Designbelag-Klebstoff



**Produktbeschreibung**

K 530 ist ein Nassbett-Dispersions-Schnellklebstoff mit hohem Rückhaltevermögen zur Verklebung von PVC-Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), CV-Belägen, Kautschukbelägen bis 3,5 mm Dicke und Textilbelägen mit PVC-Rücken auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch**

Zahnung A 2: ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Zahnung A 3: ca. 330 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Besonders geeignet für PVC-Designbeläge
- ⋮ Schnelle Verklebung von PVC- und CV-Belägen
- ⋮ Hohes Rückhaltevermögen
- ⋮ Leichte Verstreichbarkeit
- ⋮ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9410530 030 5609	4030905200157	cremeweiß	14 kg Kunststoffeimer	1 x 14 kg	33 x 14 kg	114,24	8,16 / kg

**BOTAMENT® K 550**

PVC-Belag Nass- und Haftklebstoff



**Produktbeschreibung**

K 550 eignet sich zur Nass-, Haft- und Kontaktverklebung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), Polyolefinbelägen (Bahnen), CV-Belägen und Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke auf saugfähigen und dichten, nicht saugfähigen Untergründen. K 550 eignet sich zudem als Kontaktkleber für den Einsatz auf Treppen und Wänden.

**Verbrauch**

Zahnung A 2: ca. 280 g/m<sup>2</sup>

Zahnung A 3: ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Lammfellrolle: ca. 200 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- ⋮ Klebverfahren variabel wählbar
- ⋮ Für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- ⋮ Hohes Rückhaltevermögen
- ⋮ Leichte Verstreichbarkeit
- ⋮ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
4432550 030 5609	4030905200058	cremeweiß	13 kg Kunststoffeimer	1 x 13 kg	33 x 13 kg	128,18	9,86 / kg

### BOTAMENT® T 350

Universal-Textilbelag-Klebstoff



#### Produktbeschreibung

T 350 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebten Textilbelägen, Verbundbelägen mit Textilrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen auf saugfähigen Untergründen.

#### Verbrauch

Zahnung B 1: ca. 400 g/m<sup>2</sup>

Zahnung B 2: ca. 550 g/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Für nahezu alle textilen Bodenbeläge
- ⋮ Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
- ⋮ Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit
- ⋮ Leichte Verstreichbarkeit
- ⋮ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9410350 030 5609	4030905200140	cremeweiß	14 kg Kunststoffeimer	1 x 14 kg	33 x 14 kg	102,20	7,30 / kg

### BOTAMENT® T 313

Rutschbremse



#### Produktbeschreibung

T 313 ist eine Rutschbremse zur Fixierung von selbstliegenden Textilbelagfliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Die Textilbelagfliesen lassen sich jederzeit leicht wieder aufnehmen.

T 313 eignet sich daher besonders zum Einsatz auf Doppel- und Hohlböden.

#### Verbrauch

Lammfellrolle: ca. 100 g/m<sup>2</sup>

#### Vorteile

- ⋮ Schnelle Fixierung von Textilbelagfliesen mit Schwerbeschichtung
- ⋮ Einfaches Aufrollen im Stehen
- ⋮ Einfaches Auswechseln zu jedem Zeitpunkt
- ⋮ Sehr ergiebig
- ⋮ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9415313 024 5609	4030905200591	weiß	10 kg Kunststoffkanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg	128,80	12,88 / kg



**BOTAMENT® L 610**

Linoleumbelag-Klebstoff



**Produktbeschreibung**

L 610 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit sehr hoher Anfangsklebkraft zur Verklebung von Linoleum (Bahnen und Platten), Korklinoleum und Korkmörtel auf saugfähigen Untergründen

**Verbrauch**

- Zahnung B 1: ca. 400 g/m<sup>2</sup>
- Zahnung B 2: ca. 500 g/m<sup>2</sup>
- Zahnung A 3: ca. 600 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Sichere Verklebung von Linoleumbelägen
- : Sehr hohe Anfangsklebkraft und Endfestigkeit
- : Leichte Verstreichbarkeit
- : Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- : Für beheizte Flächen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9410610 030 5609	4030905200164	cremeweiß	14 kg Kunststoffeimer	1 x 14 kg	33 x 14 kg	100,80	7,20 / kg

**BOTAMENT® P 440**

Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff



**Produktbeschreibung**

P 440 ist ein lösemittel-, silikon- und wasserfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Mehrschicht- und Mosaikparkett nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch**

- Zahnung B 3: ca. 900 g/m<sup>2</sup>
- Zahnung B 11: ca. 1.200 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Für Mehrschicht- und Mosaikparkett
- : Modernes Klebstoffsystem - lösemittelfrei nach TRGS 610
- : Leichte Verarbeitung
- : Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung
- : Reduziert Schubspannungen zwischen Parkett und Untergrund

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5493270 032 5609	4030905200409	gelb-beige	17 kg Kunststoffeimer	1 x 17 kg	33 x 17 kg	151,64	8,92 / kg

**BOTAMENT® P 450**

Elastik-Parkett-Klebstoff



**Produktbeschreibung**

P 450 ist ein lösemittel-, silikon-, wasser- und isocyanatfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Stab-, Mehrschicht- und Mosaikparkett, Hochkantlamellen, Massivdielen, Exotenhölzern sowie Holzpfaster RE nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch**

- Zahnung B 3: ca. 750-900 g/m<sup>2</sup>
- Zahnung B 11: ca. 900-1.200 g/m<sup>2</sup>
- Zahnung B 15: ca. 1.000-1.300 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

- : Für nahezu alle Parkettarten
- : Schnelle Festigkeitsentwicklung
- : Isocyanatfrei
- : Sehr geschmeidige Verarbeitung
- : Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5493200 032 5609	4030905200423	gelb-beige	17 kg Kunststoffeimer	1 x 17 kg	33 x 17 kg	176,12	10,36 / kg

## BOTAMENT® M 440

Polyurethan-Klebstoff 2K



### Produktbeschreibung

M 440 ist ein multifunktionaler, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff zur Verklebung von nahezu allen Parkettarten, Laminat, Holzpflaster RE, PVC-Belägen sowie von Kautschukplatten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

M 440 eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### Verbrauch

Zahnung A 2: ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Zahnung A 3: ca. 600 g/m<sup>2</sup>

Zahnung B 3: ca. 800-1100 g/m<sup>2</sup>

Zahnung B 11: ca. 1.000-1.300 g/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- ⋮ Multifunktionaler Kleber für Parkett und elastische Beläge
- ⋮ Ideal zur Verlegung von störrischen und sensiblen Belägen
- ⋮ Für stark beanspruchte Flächen
- ⋮ Besonders geeignet für kritische Untergründe
- ⋮ Hohe Feuchte- und Witterungsbeständigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5304440 020 5609	4030905200218	beige	6 kg Kunststoffeimer	1 x 6 kg	60 x 6 kg	64,80	10,80 / kg
5304440 030 5609	4030905200478	beige	14 kg Kunststoffeimer	1 x 14 kg	24 x 14 kg	140,00	10,00 / kg

## BOTAMENT® M 365

Multi-Klebstoff



### Produktbeschreibung

M 365 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tüfting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebte Textilbeläge, Verbundbelägen mit Textiltrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen, Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke, homogenen und heterogenen PVC-Belägen, CV-Belägen und Linoleum auf saugfähigen Untergründen.

### Verbrauch

Zahnung A 1: ca. 320 g/m<sup>2</sup>

Zahnung A 2: ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Zahnung B 1: ca. 400 g/m<sup>2</sup>

Zahnung B 2: ca. 550 g/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- ⋮ Für nahezu alle textilen und elastischen Beläge
- ⋮ Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
- ⋮ Bequemes Arbeiten durch lange Einleagezeit
- ⋮ Leichte Verstreichbarkeit
- ⋮ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Paletten-bezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
9410350 020 5609	4030905200737	cremeweiß	6 kg Kunststoffeimer	1 x 6 kg	60 x 6 kg	50,04	8,34 / kg

**DAS BOTAMENT  
BAUKASTEN-SYSTEM**

Das Baukasten-System von Botament hilft Ihnen vor Ort auf der Baustelle sich sofort und flexibel den Gegebenheiten anzupassen.

# Das flexible Baukasten-System

**TEAM  
BAU  
KASTEN**



**BOTAMENT® DE**  
Dünnettkopplungsbahn



**Produktbeschreibung**

DE Dünnettkopplungsbahn wird zur Spannungsreduzierung zwischen Keramik-, Naturstein- und Parkettbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

**Vorteile**

- ⋮ Elastische Entkopplung von starren Belägen und Parkett
- ⋮ Auf kritischen Untergründen einsetzbar
- ⋮ Wirkt rissüberbrückend
- ⋮ Reduziert Spannungen
- ⋮ Schnelle und einfache Verlegung

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8760100 091 5609	4030905131611	weiß	Länge 50 m x 1 m Breite, Stärke 0,75 mm	50 m <sup>2</sup> /Karton	9 Kartons		9,90 / m <sup>2</sup>



**BOTAMENT® RS**  
Randdämmstreifen



**Produktbeschreibung**

RS Randdämmstreifen dient zur Verhinderung von Schallbrücken und Zwangsspannungen zwischen Nivelliermassen sowie Dünnbettsystemen und den anschließenden, aufgehenden Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

**Vorteile**

- ⋮ Einfache und schnelle Verarbeitung auch in Ecken
- ⋮ Mit selbstklebendem Fußstreifen
- ⋮ Zum schallbrückenfreien Anschluss im Boden-Wandbereich
- ⋮ Zur Vermeidung von Zwangsspannungen

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
8770050 091 5609	4030905020106	blau	5 Rollen à 20 lfm, Höhe: 5 cm	5 Rollen	12 Kartons	46,80	2,34 / lfm



**BOTAMENT® KL**  
Kupferleitband

**Produktbeschreibung**

Zum Einbau bei ableitfähigen Böden, selbstklebend.

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5890000 092 5009	4030905110098		Rolle à 16,5 m, Breite: 12 mm				auf Anfrage



**BOTAMENT® TX**  
Stellmittel

**Produktbeschreibung**

TX Stellmittel ist ein Thixotropierungsmittel für Epoxidharze. Es wird als Verdickungsmittel hinzugegeben um bei Harzen die Standfestigkeit zu erhöhen, damit diese auf senkrechten Flächen eingesetzt werden können.

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5852000 011 1001	4030905003413		1 kg im Kunststoffeimer	1 x 1 kg			46,80 / kg



**BOTAMENT®**

Quarzsand

**Produktbeschreibung**

Sieblinien:  
0,1 - 0,3 mm  
0,2 - 0,6 mm  
0,5 - 1,2 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Farbe	VPE	VPE/Bezug	Palettenbezug	Preis per Gebinde	Preis per Einheit
5820000 037 0001	4030905003505		Körnung 0,1 - 0,3 mm, 25 kg Papiersack	1 x 25 kg		28,00	1,12 / kg
5821000 037 0001	4030905001129		Körnung 0,2 - 0,6 mm, 25 kg Papiersack	1 x 25 kg		28,00	1,12 / kg
5822512 037 5609	4030905001105		Körnung 0,5 - 1,2 mm, 25 kg Papiersack	1 x 25 kg		28,00	1,12 / kg



Abbildung ähnlich

**BOTAMENT®**

Epoxy-Starter Set

**Produktbeschreibung**

Fugenset zum Einbringen und Abwaschen von Reaktionsharzfugen. Zum schnellen Wechsel der Schwämme ist das Waschbrett mit einer Klettaufgabe ausgestattet.

**Inhalt**

- ⋮ Fugbretter
- ⋮ Waschwanne
- ⋮ Waschwammhalter
- ⋮ Schwämme



**BOTAMENT®**

Anrührreimer

**Produktbeschreibung**

Hochwertiger Anrührreimer zum Anmischen mineralischer Produkte.



**BOTAMENT®**

Messeimer

**Produktbeschreibung**

Hochwertiger Messeimer zur genauen Bestimmung des Anmachwassers.

## Wir sind neu!

Name	Einheit/Farbton
Botament® Multifuge Diamond MAX	3,5 kg
Botament® Schutz- und Drainagebahn	15 m Rolle
Botament® SB 20 Systemdichtband	50 m Rolle

## Eliminierungs Liste

Name	Einheit/Farbton
Botament® Multifuge Diamond	2 kg + 4 kg
Botament® Multifuge Base	silbergrau Nr. 16
Botament® BTF 200 Terrachamp	5 kg
Botament® Objektdichtband DB	50 m Rolle 12 cm, 50 m Rolle 10 cm
Botament® Supax S3	weiß Nr. 10 / pergamon Nr. 11 / betongrau Nr. 20 / manhattan Nr. 23 / titangrau Nr. 25 / bahambeige Nr. 33 / kakao Nr. 38
Botament® BS 50 Speed	500 ml-Kunststoffflasche



#### : Kundenservice Österreich

Telefon +43 (0) 2272 / 674 81

Neu ab 3. Mai 2021:

+43 (0) 2236 / 387 025

E-Mail [info@botament.at](mailto:info@botament.at)

Aktuelle technische Merkblätter, Broschüren, Produktblätter etc. stehen im Internet unter [www.botament.at](http://www.botament.at) zum Download bereit.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellen spezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise und verstehen sich freibleibend, per Liter, kg, m, Stück, m<sup>2</sup>, lfm, zuzüglich 20% Mehrwertsteuer. Allen Aufträgen liegen unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde, die wir Ihnen bei Bedarf gerne gesondert zur Verfügung stellen.

Lieferungen ab 1.000,00 Euro frei Haus. Für Lieferungen darunter verrechnen wir 39,00 Euro Frachtkostenanteil.

Dieses Produktprogramm ist ab 1. Mai 2021 gültig und ersetzt alle vorherigen Produktprogramme und Preislisten. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

# Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen / Österreich

## 1. Geltung

Für alle Lieferungen und Leistungen – und zwar auch für künftige – gelten ausnahmslos diese Bedingungen, sofern nicht anderweitige Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden. Fremde Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen gelten für uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

## 2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Bestellung unseres Kunden gilt als bindendes Angebot, das erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch die Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen von uns angenommen wird.

## 3. Preise

Unsere Preise enthalten keine Transport-, Verladungs-, Versicherungs- oder Verpackungskosten. Lediglich wenn die Verpackung üblich ist, verstehen sich die Preise einschließlich einer solchen Verpackung. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren Preisen und auch bei Angeboten grundsätzlich nicht inbegriffen und wird extra verrechnet. Preisänderungen bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Jahrespreisliste verlieren alle vorgängigen und separaten Preislisten ihre Gültigkeit.

## 4. Zahlungskonditionen

Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel in der Rechnung festgelegt wurde – sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Insbesondere gilt bei Lieferung und/oder Rechnungslegung in Länder außerhalb der Europäischen Union, dass eine Lieferung nur bei Vorlage eines unwiderruflichen und bestätigten Akkreditivs in Euro zu Gunsten einer Großbank mit Sitz in Wien erfolgt. Alternativ können Lieferungen gegen Vorkasse erfolgen, wenn der volle Rechnungsbetrag vor Auslieferung auf eines unserer Konten eingegangen ist. Wir behalten uns vor, Barbezahlung zu verlangen.

## 5. Lieferung

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ex works Botament Systembaustoffe GmbH & Co. KG (gemäß Incoterms der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Fassung). Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn diese schriftlich getroffen wurden. Lieferverzug berechtigt den Kunden nach erfolglosem Ablauf einer schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist nur zum Rücktritt, jedoch nicht zu Ersatzforderungen irgendwelcher Art. Die bei Auftragserteilung festgelegten Lieferfristen sind nicht als fixe Termine, sondern als ungefähre Erfüllungstermine zu verstehen. Wir sind zu Teil- oder Vorauslieferungen berechtigt.

## 6. Reklamationen, Gewährleistung

Allfällige Reklamationen werden von uns nur sofort nach Empfang der Ware anerkannt. Sie sind schriftlich an uns zu richten. Bei begründeten Mängelrügen ersetzen wir die fehlerhafte Ware durch fehlerfreies Material, und zwar frei Empfangsstation. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind ausdrücklich ausgeschlossen. Voraussetzung für jegliche Gewährleistung durch uns ist es, dass die wichtigen technischen Hinweise unter 10. eingehalten werden. Wir übernehmen keine Haftung für Verarbeitungs-, Einbau- oder Verlegefehler.

## 7. Schadenersatz, Produkthaftung

Wir haften nur für vorsätzlich oder krass grob schuldhaft verursachte Schäden. In jedem Fall haften wir nur für Schäden, die versicherbar sind und soweit sie einen Betrag von 1.535.000,00 Euro pro Schadensfall nicht überschreiten. Wir verpflichten uns eine Versicherung mit entsprechender Deckung abzuschließen und aufrecht zu erhalten. In keinem Fall haften wir für Folgeschäden, mittelbare Schäden oder Schäden die bei Dritten eintreten. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf den Rückgriffsanspruch gemäß § 12 Produkthaftungsgesetz uns gegenüber.

## 8. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen die uns aus der Geschäftsbeziehung zu einem Kunden zustehen unser Eigentum.

Unser Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Er ist jedoch nach den folgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter zu verkaufen. Es sei denn, er hätte den aus der Weiterveräußerung entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner wirksam im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit seinem Vertragspartner ein Abtretungsverbot wirksam vereinbart. Unser Kunde tritt zur Sicherung der Erfüllung aller aus welchem Titel immer bestehenden Ansprüche schon jetzt alle auch künftig entstehenden und bedingten Forderungen aus einem Weiterverkauf der gelieferten Waren mit allen Nebenrechten an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiemit an.

Soweit unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Geschäftspartner ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrent oder Abtretungsverbot zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht dessen ungeachtet ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Kunden und seinem Geschäftspartner bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo. Der Kunde verpflichtet sich den bei ihm eingehenden Weiterverkaufserlös in unserem Namen inne zu haben und von seinem sonstigen Vermögen abgesondert aufzubewahren.

Auf unser Verlangen hat der Kunde die abgetretene Forderung nachzuweisen und seinem Geschäftspartner die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung bis zur Höhe unserer Ansprüche Zahlung an uns zu leisten. Wir sind jederzeit berechtigt selbst den Geschäftspartner unseres Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Dazu hat uns unser Kunde alle erforderlichen Informationen unverzüglich zu erteilen.

Im Falle einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der in unserem Eigentum stehenden Waren mit dem Eigentum Dritter erfasst der Eigentumsvorbehalt den Miteigentumsanteil. Unser Kunde hat uns von einem allfälligen Zugriff Dritter auf die in unserem Vorbehalteigentum stehenden Waren, sei es durch Exekution oder sonst, unverzüglich zu verständigen.

## 9. Verpackungen

Sämtliche Gebinde und Verpackungen sind sogenannte Einweggebinde und werden nicht zurückgenommen. Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletteneinheiten sind unser Eigentum. Bei nicht erfüllter Rückgabe innerhalb angemessener Frist werden diese zu Tagespreisen verrechnet. Nicht vordosierte Großpackungen von Kunstharzprodukten sind ausschließlich für Abnehmer bestimmt, welche über das erforderliche geschulte Personal verfügen. Die festgelegten Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden.

## 10. Wichtige technische Hinweise

Für die Verarbeitung der Produkte sind die ausführlichen technischen Merkblätter, Ausführungsanweisungen oder unsere schriftlichen Anweisungen im Einzelfall maßgebend. Vor allen Dingen sind jedoch der jeweilige allgemein anerkannte Stand der Technik und die einschlägigen Regelwerke zu beachten. Maßgebend für die Bestimmung des anerkannten Standes der Technik sind die europäischen Regeln und Normen. In Nicht-EU-Ländern kann der Nachweis der Einhaltung des allgemein anerkannten Standes der Technik dadurch erfolgen, dass die Einhaltung mit einem länderspezifischen vergleichbaren Regelwerk nachgewiesen wird. Vor der Applikation sind Probestrichen mit den Produkten anzulegen. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, bleiben die Bedarfsangaben für uns unverbindlich. Eine Gewährleistung der Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Käufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck, insbesondere beim serienmäßigen Einsatz unserer Produkte in der Industrie wird nur übernommen, sofern die Eigenschaften zusätzlich und schriftlich rechtsverbindlich zugesichert sind oder unserem jeweiligen gültigen technischen Merkblatt zu entnehmen sind. Im übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Maßnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerlässlich, das heißt der Besteller ist dafür verantwortlich, dass grundsätzlich nur geschultes und entsprechend ausgebildetes Personal die Produkte verarbeitet und dass die Verarbeitung gemäß dem Stand der Technik eingehalten wird. Unsere Kunden- und Fachberatung sowie die Anwesenheit unserer Mitarbeiter und Verkaufsrepräsentanten vor Ort begründen keine Ansprüche irgendwelcher Art. Eine Baustellenüberwachung oder -leitung durch unsere Mitarbeiter findet nicht statt.

Es sind alle gesetzlichen sowie bauüblichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, dies gilt insbesondere für Reaktionsharze und Lösungsmittelhaltige Erzeugnisse.

## 11. Anwendbares Recht

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen unseren Kunden und uns ist ausschließlich österreichisches materielles Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).

## 12. Gerichtsstand

Zuständig für allfällige Streitigkeiten aus Rechtsverhältnissen zwischen unseren Kunden und uns, insbesondere auch über deren Zustandekommen und die Nachwirkungen, ist das für Streitigkeiten aus unternehmensbezogenen Geschäften zuständige Gericht in St. Pölten. Wir sind jedoch berechtigt eine Klage gegen einen Kunden auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

Stand: 01.01.2021



Ihr Botament® Stützpunkthändler

**Botament® GmbH & Co. KG**

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr  
T +43 (0) 22 72 / 674 81

**Neu ab 3. Mai 2021:**

IZ-NÖ-SÜD Straße 7, Objekt 58 C/Top 4  
A-2355 Wiener Neudorf  
T + 43 (0) 2236 / 387 25

info@botament.at  
www.botament.at

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop  
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0  
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87  
info@botament.de  
www.botament.de

Siloring 8  
CH-5606 Dintikon  
T +41 (0) 56 616 68 61  
F +41 (0) 56 616 68 69  
info@botament.ch  
www.botament.ch



Ein Unternehmen  
der MC-Bauchemie

